

# 德国间歇式高剪切分散机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 德国间歇式高剪切分散机               |
| 公司名称 | 切可（上海）机械设备有限公司            |
| 价格   | 10.00/件                   |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 上海市松江区洞泾开发区洞舟路459号8幢第一层东侧 |
| 联系电话 | 021-57682379 13918462866  |

## 产品详情

间歇式高剪切分散机，间歇式分散机，批次分散机，间歇式分散混合机，

CDC系列可提供KT（常压型）和KD（耐压型）两种法兰安装形式。

分散头形式：

TP/2，溶解、破碎

TM/2，破碎、聚合、减小粒径

TMP/2，功能类同TM/2，但能达到容器内更好的混合效果。转子带剪切刀的设计，可破碎物料中的大团块及纤维结构

T/4，中低粘度物料的乳化分散，如颜料等

TP/4，高粘度物料的混合分散，破碎团块

T/6，中低粘度物料的乳化，活性剂分散，气体处理

根据不同的工艺条件及要求，IKN的DISPCRSING系列有不同的密封形式可供选择

CDC/KT，装有四个PTFC轴封，最高耐压：2.2bar，温度范围：-40-160，应用范围广

CDC/KD，机械密封（物料冷却及润滑），最高耐压：10bar（如有需要，可提供耐25bar压力机构），温度范围：-40-160，适合压力容器，可更换不同密封圈材质，满足磨损及腐蚀性物料处理要求。

CDS（医药级），有轴承及机械密封两种形式，最高耐压：2.5bar（KT轴封）、16bar（KD机械密封），最高耐温：250，专为医药行业设计，满足卫生及清洗要求

### 间歇式高剪切分散机的设备选型表

| 型号           | 尺寸  | 最大处理（水） | 马达功率 | 转速   | 分散头线速度 |
|--------------|-----|---------|------|------|--------|
|              | mm  | L       | KW   | rpm  | m/s    |
| CDC/CDS80    | 80  | 150     | 1.5  | 2850 | 10     |
| CDC/CDS115   | 115 | 500     | 3    | 2850 | 15     |
| CDC/CDS80150 | 150 | 1700    | 5.5  | 2850 | 21     |
| CDC/CDS220   | 220 | 2500    | 7.5  | 1420 | 15     |
| CDC/CDS280   | 280 | 3500    | 18.5 | 1420 | 20     |

|            |     |      |    |      |    |
|------------|-----|------|----|------|----|
| CDC/CDS300 | 300 | 4000 | 30 | 1420 | 21 |
| CDC/CDS330 | 330 | 5000 | 22 | 960  | 15 |
| CDC/CDS350 | 350 | 6000 | 22 | 960  | 17 |