德国间歇式高剪切分散机

产品名称	德国间歇式高剪切分散机
公司名称	切可（上海）机械设备有限公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区洞泾开发区洞舟路459号8幢第一层东侧
联系电话	021-57682379 13918462866

产品详情

间歇式高剪切分散机，间歇式分散机，批次分散机，间歇式分散混合机，

CDC系列可提供KT（常压型）和KD（耐压型）两种法兰安装形式。

分散头形式：

① TP/2，溶解、破碎

② TM/2，破碎、聚合、减小粒径

③ TMP/2，功能类同TM/2，但能达到容器内更好的混合效果。转子带剪切刀的设计，可破碎物料中的大团块及纤维结构

④ T/4，中低粘度物料的乳化分散，如颜料等

⑤ TP/4，高粘度物料的混合分散，破碎团块

⑥ T/6，中低粘度物料的乳化，活性剂分散，气体处理

根据不同的工艺条件及要求，IKN的DISPCRSING系列有不同的密封形式可供选择

① CDC/KT，装有四个PTFC轴封，最高耐压：2.2bar，温度范围：-40-160°C，应用范围广

② CDC/KD，机械密封（物料冷却及润滑），最高耐压：10bar（如有需要，可提供耐25bar压力机构），　　温度范围：-40-160°C，适合压力容器，可更换不同密封圈材质，满足磨损及腐蚀性物料处理要求。

③ CDS（医药级），有轴承及机械密封两种形式，最高耐压：2.5bar（KT轴封）、16bar（KD机械密封），最高耐温：250°C，专为医药行业设计，满足卫生及清洗要求

间歇式高剪切分散机的设备选型表

型号	尺寸	最大处理（水）	马达功率	转速	分散头线速度
	mm	L	KW	rpm	m/s
CDC/CDS80	80	150	1.5	2850	10
CDC/CDS115	115	500	3	2850	15
CDC/CDS80150	150	1700	5.5	2850	21
CDC/CDS220	220	2500	7.5	1420	15
CDC/CDS280	280	3500	18.5	1420	20

CDC/CDS300	300	4000	30	1420	21
CDC/CDS330	330	5000	22	960	15
CDC/CDS350	350	6000	22	960	17