

# 围墙立柱机生产商

产品名称	围墙立柱机生产商
公司名称	宁津县双利建材设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	双利:凌峰 1145*145*2:2.2*0.75*0.9m 180*180*2:2.1*0.95*0.9m
公司地址	山东宁津县山东省德州市宁津县保店镇张宅街
联系电话	13734346680

## 产品详情

### 工字成型机的工作原理

[工字成型机](#)设备特点：大架内侧镶嵌焊接硬质耐磨合金，型号（YG),耐磨寿命8-10万米

电动机特点：采用中国德州电机（中国军工企业），电机转子，定子全部国标，功率标准，运转平稳，特别设加防爆电机。

减速机特点；采用加重型卧式减速机，壳体加重，加厚，内部齿轮加厚，高频热处理，轴承重型优质耐用，比轻型减速机整体重28公斤。

推挤式成型机是在水泥平台上工作的，它利用预先拉好的预应力钢筋做指导，电机的动力通过减速机减速后带动连杆往复运动，通过推板，推料将料仓内自由下落的混凝土料挤入模道内，结合上部振动器的震动力，挤震成型，同时利用往后推料的反作用力，使整机克服与地面接触的摩擦力，沿预应力钢筋，间断向前行走，机后便形成规整的预知产品，然后通过固化养护后按所需的长度切割成成品。

### 工字型立柱机的保养

#### [工字型立柱机](#)

每天使用设备钱必须检查电机接线是否良，各紧固的零件必须紧固还，加油点加注润滑油，各活动部位活动自如，使用中经常观察设备各部位工作是否正常，如更换接线，观察振动器是否反转，做出的产品密度是否良好，如产品厚薄发生变化，需要检查推料板是否粘料，如果粘料应及时清理，使用中警察检

查电机，振动器是否发热，电压是否正常，电压在使用中如低于360v应立即停止使用，查找原因。电机和振动器表面应该保持清洁，以免影响散热，设备中途停机，应及时将料用完，用砂及废干料将机器中原料顶出，以防凝固，如遇长时间停电，应及时将机器拉出将灰清理干净，机器停止使用（每天结束工作）应对机器进行清洗。夏季停机超过一个小时以上必须清刷机器

## 围墙立柱机产品厚度超高解决方案

### [围墙立柱机](#)

产品厚度超高解决方案一般有一下几种情况1、料闸板固定太高这种现象会使料场搅拌好的混凝土直接通过闸口进入内置磨具内压实造成高度过后应该适当降低料闸板高度。2、震动压光部分清灰不净这种情况要及时清理震动板上的残灰3、振动板耳子底部垫有干灰这种也要用管板清理掉残灰如振动板底部不平整要用打磨器打磨平整方可继续使用。搅拌水分过大石子比例过高，灰号太低都会影响是产品厚度要调整到合理范围。4、振动器弹簧太松适当调整弹簧超出使用范围外及时更换新的震动弹簧。