

## 双春牌双室黄膘牛排真空包装机 售后完善

产品名称	双春牌双室黄膘牛排真空包装机 售后完善
公司名称	诸城市双春包装机械有限公司
价格	13.00/台
规格参数	品牌:双春 型号:DZ-600/2S 功率:2.5KW
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道普乐村
联系电话	0536-6113888 13287660921

## 产品详情

产品图片：

主要参数：

型 号：DZ-600/2S          真空室尺寸：700\*610\*135

封口尺寸：600\*8/4          包装能力：4-6次/min

功 率：2.5KW          外形尺寸：1400\*750\*900

真空包装机分为：

单室真空包装机,双室真空包装机,滚动式真空包装机,盒式真空包装机,贴体真空包装机,全自动拉伸膜真空包装机,盒式气调真空包装机,单面拉伸膜真空封口机,双面拉伸膜真空包装机等多款真空包装机可根据客户的生产需求设计定做。

真空包装机性能特点：

- 1、无需配合外围设备即可操作，可节省成本改善作业方式
- 2、使用环保型真空泵，无油烟，真空力度大，操作快捷、安全

3、包装通过成型袋装袋即可真空封口，使产品清晰状态，便于检视、分辨；整洁美观

工作原理：

产品放入真空袋之后，将包装袋放于真空包装机真空室中，袋口整齐的放到加热板上，并用压条压住，调节好时间和加热温度（主要有低、中、高）三档，合盖抽真空即可。

1、真空：真空包装机真空室合盖，真空泵工作，真空室开始抽真空，包装袋内同时真空，真空表指针上升，达到额定真空度（由时间继电器控制）真空泵停止工作，真空停。2、热封：外界大气通过其上部进气孔进入热封气室，利用真空室内同热封气室之间的压力差，真空包装机热封气室充气膨胀，使其上热压架下移，压住袋口；同时热封变压器工作，开始封口；数秒后动作，热封结束。3、回气：大气进入真空室，真空表指针回到零，热压架依靠复位弹簧复位，真空室开盖。4、真空包装机外观大方，维修使用简单方便，使用寿命长。温控，真空度调节方便快捷