

批发定做钢带管_钢带管_腾达汇泰查看

产品名称	批发定做钢带管_钢带管_腾达汇泰查看
公司名称	雄县腾达塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:腾达汇泰 型号:MD1633
公司地址	雄县昝岗镇昝王庄村
联系电话	086-03125711188 15130471888

产品详情

从钢带管在推广应用以来出现的一些工程问题，对钢带管在生态城应用及推广提出以下三点建议：

- 1、虽然钢带管管材单位长度价格较水泥管等传统管材高，但是钢带管施工开槽、搬运、吊装、人工等费用远远低于水泥管，而且水泥管的使用寿命为20年，钢带增强聚乙烯螺旋波纹管使用寿命为50年，按照综合工程造价以国际通行的全寿命周期计算成本，钢带管综合造价具有一定优势。
- 2、在选用钢带管时，不应盲目追求成本低、价格低的产品，由于市场竞争激励，原材料聚乙烯大幅涨价，部分企业实行低价竞争，不顾及产品质量，为降低生产成本，以次充好，使市场上产品良莠不齐，在选定产品时应比较多个品牌，选择信誉好，具有较强实力和较高知名度的品牌。
- 3、钢带管是柔性管道，与传统的排水管道施工方法和要求有所不同，在工程中采用了管土共同作用原理，管道施工时开槽、敷设、回填等应严格按照工程规范执行，监理方应加强施工规范性的监管，避免施工方野蛮施工、随意施工，对工程质量的影响。

钢带管 性能特点：

管道材质为抗腐蚀PE材料，不会被污水及废水中的酸碱及油份等腐蚀。

产品为柔性管道，受到外部冲击力时，恢复原形性能优越，地基沉降情况下也不易破裂。

管道的基材特性在20 可有效使用50年以上，因此管道有较强的抗老化性。

在零下60 的环境里，管材不会冻坏或漏水。

管材重量仅为同规格混凝土管的1/8，传统缠绕塑料结构管的2/3，便于运输，施工方便，不需使用大型施工设备。

管道重量轻，连接方便，对开挖工程要求不高，在城市排水工程建设时，能大量节省工程时间和工程费用。

连接方式多样、简单，在现场即可简便迅速的施工。

管道摩擦系数低，介质输送能力强。

内部光滑，摩擦阻力小，排水速度快。

聚乙烯本身是无毒性可再生利用材料，不会污染环境。

钢带管的制作工艺步骤：开机前做好检查准备工作：检查通过成型，弯曲装置的钢带是否效果成型。检查气压张力装置螺母的松紧度，检查压轮，档杆装的位置是否正确，螺丝是否松动。检查挤出机设置的温度是否到位。检查高频装置水管是否漏水，欠水，检查开机需要的工具是否齐全，人员是否到位。开机的具体操作：启动缠绕机，将转速调至工艺值，调整缠绕罗盘的距离。启动挤出机，基础芯片后，将转速调至工艺值，再将新片缠绕在辊筒上粘结在一起，调整好新片粘结的宽度，打开内冷却水。将牵引绳连接钢带，缠两圈在新片上。启动挤出机，基础外层料覆盖在刚带上，阿金牵引绳，再同时启动成型机，弯曲机，送进机，将线速度调至工艺值。启动高频感应加热装置，调整电流，打开热风给钢带加热。将第1组压轮搭在外层料的钢带上，调整张力装置的起亚，确保钢带的压紧程度合适。调整第二组压轮的预紧度，确保外层料与钢带粘合紧密。管材拉出一米多长时，把外露的钢带切割掉，以免顶到放管架。打开外冷却水，喷淋在离出料口四五个螺距的波纹上。当管材拉出到放管架的位置，即使及时调整放管架的高度和宽带，以适应不同管材规格的要求。停机步骤：先锯断钢带，钢带缠绕完好，一次关停成型机、弯曲机、送进机、高频、热都、挤出机、内外冷却水、冷风。