

重庆大广建材欧柯尔E55幕墙装饰铝塑板

产品名称	重庆大广建材欧柯尔E55幕墙装饰铝塑板
公司名称	重庆大广建材有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	品牌:欧柯尔 型号:E55 特性:装饰节能
公司地址	重庆市北部新区经开园金渝大道99号
联系电话	02388950419 18623459309

产品详情

铝塑板的清洗与维护 铝塑板表面烤漆需要定期的专业化的清洗与维护。这样的清洗并不仅仅是为了使建筑物的墙体保持干净漂亮的表面，而是要定期将积在烤漆表面的对烤漆有侵害的污垢去除，以保证烤漆的长期质量。建筑墙体的清洗应该用人工或者适当的清洗设备由上到下进行。不要使用任何带有腐蚀性的物品擦洗烤漆表面。

具体清洗步骤如下：（1）先用大量清水冲洗板表面

（2）使用浸有经水稀释过的洗涤剂的软布轻轻的擦拭板面

（3）再用大量的清水冲洗板面，将赃物冲走

（4）检查板面，对于没有洗干净的地方用洗涤剂重点清洗

（5）用清水清洗板面，直至将洗涤剂全部冲掉清洗**铝塑板**时不要清洗热的板面（温度超过 40 时），因为水分过快的挥发对板面烤漆有害。特别需要注意的是，应选用适当的洗涤剂，一个基本的原则是一定要选中性洗涤剂。不要使用强碱性洗涤剂（例如氢氧化钠、氢氧化钾或碳酸钠）、强酸性洗涤剂腐蚀性洗涤剂以及烤漆溶解性洗涤剂。另外大面积清洗前，最好先选一小块板面做试验，待确认安全后再正式开始。铝塑板的养护

（1）**铝塑板**在施工完毕前，不得撕下表面保护膜，以免作业中擦伤表面。

（2）镜面铝塑板表面亮丽光滑，灰尘不易附着，每月擦拭 2-3

次即可。擦拭时不得用尼龙刷子、丝瓜布及挥发性溶剂或盐酸类清洁剂等。否则会损坏镜面表层。最好用软布蘸一般玻璃用中性清洁剂或中国石油公司出品的去渍油轻轻擦拭。

（3）**铝塑板**

如用于室外湿气较重及易产生雾气凝结的场所，须常用软布将雾气轻轻擦掉，即可保持持久亮丽之效果。

铝塑板使用注意的事项

(1)**铝塑板**应以适当的方式贮存或安装于干燥通风的地方，避免积水，且环境温度不高于 70 。避免安装于异常环境下，如烟尘、大风沙、辐射、有害气体及化学品环境。

- (2)铝塑板运输或贮存时均需平放。在搬运时必须将板4边同时抬起，切勿单边拖拉，以免刮伤板面。
- (3)用开槽机或锣机开槽时，应使用圆头或90°的V型平头锯片或铣刀开槽，需留有0.2—0.3mm厚塑料芯板连同面板一起弯边，以增加强度和韧性以及防止铝片氧化。弯角过急或切割伤及铝面板或留下的塑料过厚均会造成弯边时铝板断裂或漆膜爆裂。
- (4)弯边时需用力均匀，一次成型，不要反复弯折，否则会使铝面板断裂。
- (5)为保持铝塑板的平整性和增强其抗风能力，铝塑板弯边后需内衬骨架并用胶与板材粘贴。
- (6)用于弧形面装修时，应使用弯曲设备弯曲铝塑板，徐徐用力，使板逐步达到所需的曲面，切勿一步到位。弯曲半径应大于30cm。
- (7)按相同的流程方向将铝塑板安装于同一平面，否则可能造成视角色差。
- (8)铝塑板安装后应在45天内撕去保护膜，否则，保护膜因在阳光下长期曝晒会老化，撕膜时可能引起遗胶现象。
- (9)内墙板应在室内使用，不宜安装在室外，以保证其使用年限。
- (10)施工或使用过程中板表面若有污染，可用中性洗涤剂或酒精轻轻清洗，忌用强酸、强碱性洗涤剂清洗。

[重庆大广建材有限公司](#)经营范围：[双曲铝单板加工](#)、[金属天花吊顶](#)、[幕墙铝单板](#)、[铝蜂窝板](#)、[阳极氧化铝板](#)、[瓦楞板](#)、[金属屋面系统销售及施工](#)。

如果您对我公司的产品有需求，请在线留言或者来电咨询。 联系电话18623459309
网站：www.cnoker.cn 邮箱：okerjc@163.com