

# 计算机室用管网七氟丙烷灭火系统爆款厂家直销

产品名称	计算机室用管网七氟丙烷灭火系统爆款厂家直销
公司名称	四川胜捷消防设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:胜捷消防
公司地址	四川省成都市彭州市致和镇三环路三段938号9栋1层
联系电话	15908115119

## 产品详情

四川成都计算机室用管网七氟丙烷灭火系统爆款厂家直销

七氟丙烷灭火系统优势：

(1) 是气体灭火技术的应用，但七氟丙烷灭火时遇热分解的氟化物（HF）要比同样数量的哈龙1301多（因为七氟丙烷分子有七个氟原子，而哈龙1301分子有三个氟原子），HF对人体呼吸系统有刺激作用；因此有的设计，要求火灾发现早，灭火剂释放时间短（国际标准ISO14520规定灭火剂释放时间小于10秒），以求防护区在火灾初起阶段，温度不太高时释放灭火剂，释放时间越快，防护区内达到均匀灭火浓度的时间越短，灭火扑救越快，造成的分解物会越少；针对为一特性，灭火器阀门设计成快开型结构，同时阀门通径及瓶组内虹吸管通径设计都较大，满足了喷放时间短的要求。

(2) 七氟丙烷是用于重要场所的防护，灭火系统要求处于良好的工作状态。但灭火剂瓶组上显示内部压力的压力表是长期承受压力的仪表，在经过很长一段时间后，压力表有失准损坏的可能。因此我公司在压力表接口内，设有自动关闭阀门的结构。当压力表失准或需校验而拧下更换时，阀门就会自动关闭，灭火剂不会外泄；重新装上压力表时，会压下阀门，压力表即可显示瓶组内总压力，因此可在现场子更换压力表而不中断对防护区的保护。

(3) 灭火系统在不发生火灾的情况下将会长期存放，由于橡胶密封件分子存在间隙，会产生轻微泄漏（与橡胶氢气球原理同），当泄漏达到灭火剂重量的0.5%或压力表指针超出绿区范围时，都需进行灭火剂或氮气压力的补充。产品设计充分考虑了使用后再充装的方便性，在结构上考虑了专门的充装口：打

开活塞，将充装口与七氟丙烷药罐或氮气瓶连接，即可开始充装；待充装至所需的设计重量和压力时，关闭活塞，即可完成充装。这样不但可以节省搬运及运输的费用，更重要的是不会中断对防护区的保护。整个过程方便简易，为日后的维修及再充装提供了方便宜。

(4) 控制管路上设有低压自动排气阀。当启动瓶组由于某种原因产生微量的泄漏时，随着时间的推移泄漏气体积累到一定的程度后，在控制气管中形成一定压力，有可造成容器瓶组误动作；在控制气管中加了该低压自动排气阀后，泄漏气体可及时从该阀排走；当系统启动时，该阀在设定的压力下能自动关闭，不影响系统的启动性能，大大增强了系统运行的安全性、可靠性。

四川胜捷消防设备制造有限公司位于四川省成都市彭州市高速路口旁，环境优雅，地理条件优越，交通十分便利。公司占地面积30000余平方米，厂区建筑面积15000余平方米，现代化的办公大楼总建筑面积8800余平方米，固定资产达8000多万元；现有员工210人，其中中、高级技术人员36人、专业技工50多人；生产设备有筒体拉伸机床、冲压设备、气体保护自动焊机、精加工车床以及各种实验设备共150多台。

公司名称：四川胜捷消防设备制造有限公司

400热线：400-1833-119

手机：18000588119

电话：028-66713119

传真：028-82859541

联系人：邓小姐；吴先生

邮箱：scsjxf@163.com

QQ：16557225

微信：scsjxf

地址：四川省成都市彭州致和镇三环路三段938号9栋1层

邮编：611900

网址：<http://www.scsj119.com>