

感应水箱厂家 感应水箱节水

产品名称	感应水箱厂家 感应水箱节水
公司名称	南京康泊尔电子科技有限公司
价格	1280.00/套
规格参数	品牌:倍宜 型号:无
公司地址	江苏省南京市玄武区龙蟠路155号紫金联合立方 一栋115
联系电话	025-58754949 13337704949

产品详情

感应水箱厂家 感应水箱节水 独立蹲便器自动感应水箱 BY-368 产品简介： 公厕内的独立蹲便器一般使用水箱（拉绳式或手按式）或延时阀（脚踏式或手柄式）冲水。由于需要手动操作，出于卫生考虑，人们在使用后要么野蛮踩踏延时阀，导致延时阀损坏，要么经常不放水冲洗，导致便器污物堆积、干结，需要保洁员多次放水冲刷，既不卫生也不节水---自动感应水箱应运而生。

此产品为我公司自行设计，水箱安装高度远高于普通水箱，冲力大，美观大方。可实现人员如厕后水箱自动放水冲洗，既可解决公厕卫生问题，又可实现最大程度节水。工作原理： 有人进入感应区域，遮挡式感应探头收到信号，感应水箱进入准备状态，使用完毕离开几秒钟后，微电脑即发送信号使水箱水阀开启实现水箱放水。放水完毕，微电脑再度控制水箱注满，等待下次工作。自带的手动按钮也可以手动开启水阀实现放水冲洗。产品特点： 1. 水箱安装高度高，冲力大。 2.

下水管由铝合金喷漆立柱遮挡，立柱跟水箱浑然一体，美观大方。 3.

感应器安装于水箱下方立柱，高度适中(35CM左右)，反应灵敏。 4.

配置手动按钮，方便手动操作及保洁员清洁使用。 5.

改造方便，可在原有手动水箱或延时阀基础上快捷改造。输入电源电压： AC 220V ± 10%/DC

6V(电池) 输出电源电压： DC 6V 感应器探测距离： 40 ~ 70CM 使用水压范围：

0.02Mpa ~ 0.8 Mpa 供水管规格： G1/2 (4分)，软管连接水箱进水口

出水管规格： 内径 DN32 水箱高度： 1.1M(底部距地面直线高度)

水箱实际容量： 8L 水箱颜色： 白色/银色 环境温度： 1 ~ 45

使用寿命： 5-7年 跟市场上感应水箱相比：

1、水箱暗装高度高，冲力大，更省水 2、感应器暗装高度适中，感应灵敏

3、带手动按钮，方便保洁员保洁和感应器失灵临时所需 南京康泊尔|||感应水箱厂家 感应水箱节水