

气密性测试台新款报价PU-400

产品名称	气密性测试台新款报价PU-400
公司名称	苏州力特海增压科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:力特海 型号:PU-400 规格:2000*800*1200MM
公司地址	江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号
联系电话	051262885002 18625045015

产品详情

压力测试台介绍：

1. 具有管路容器压力交变疲劳试验功能
2. 主要元件均为进口部件，安全可靠
3. 内部结构合理，布局美观，采用非焊接式管路连接，杜绝跑冒滴漏，而且维修方便
4. 可同时安装2-12路试件，安装距离和角度可按照软管最小弯曲半径调节
5. 具有试件破损后自动停机保护功能，适合无人看守
6. 具有不同工装夹具分别适合胶管总成的连接

水压测试台\水锤测试台 设备特点：

1. 采用微机控制试验过程，实时显示试验时间、变形曲线、试验压力等值，试验结果可自动保存，试验结果可打印。断电后能自动保存试验结果；
2. 系统输出压力可以无级调节，加压速率可以自由设定；
3. 自主研发的专用控制软件，成熟稳定，保证整个试验过程完全符合相关国家标准；
4. 压力源采用进口增压泵，输出压力范围广；
5. 试件箱采用全封闭防爆结构，箱盖采用加气弹簧的设计，安全可靠，方便操作。

苏州力特海

水压测试台\水锤测试台 执行标准：

1.GB 16897-1997 《制动软管》

2.适用于汽车制动管、动力转向管、离合器管和其他汽车软管耐压测试或脉冲试验，提供于与相配套的挠曲、振动、体积膨胀等相关配套检测设备；

3.遵循标准:GB16897-1997、ISO6803、TL8415、TL875、SAE J-2044、SAE J-188、SAE J-1401、

ES 6G91-3A719-AA、ESA-M2D17-B、ES-3M51-3A212-AB

水压测试台\水锤测试台 详细参数：

1.型号：PU-400

2.输出压力（bar）：4000

3.流量L/min：1

4.设定系统：保压-爆破

5.介质：水-油

6.控制方式：手动/自动

7.尺寸（长*高*宽mm）：2000*800*1200（1500）

水压测试台\水锤测试台 技术参数：

1.加压范围：最高压力10- 700MPa

2.可同时试验管路：最多可扩充至20路

3.恒压精度：-2% ~ + 2%

4.液压制动软管：加压速率依据标准升压速率为103MPa/min

5.计时范围：0.1min ~ 10000h

6.计时精度：<0.1%

7.电源电压：交流220V

计算机设定系统工作方式：

1.恒压-加压-压力

2.恒压-保压-压力

3.恒压-保压-卸荷

以上仅供参考，详情请咨询苏州力特海增压科技有限公司