

# 海光HG-GYXTW4/b中心束管式单模室外光缆

产品名称	海光HG-GYXTW4/b中心束管式单模室外光缆
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	1.05/米
规格参数	品牌:海光 型号:HG-GYXTW4/b1单模4芯室外光缆 拉伸力:3000
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

## 产品详情

### 海光hg-gyxtw中心束管式铠装室外光缆

#### -架空光缆 管道光缆 直埋光缆

hg-gyxtw中心束管式铠装室外通信光缆，通用室外光缆系列，结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚脂材料做成的松套管中，套管内充防水化合物。松套管外用双面镀铬涂塑钢纵包。钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（pe）护套成缆，即夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结护套光缆。

海光光纤光缆，按用途划分有：特种光缆、电力光缆、屏蔽光缆、通讯光缆、监控光缆、视频光缆、控制光缆、阻燃耐火光缆、高温光缆、计算机光缆-----等。通信光纤光缆比通讯电缆具有更大的传输容量，中继距离长，体积小，重量轻，无电磁干扰等一系列的优点。

海光光纤光缆，按国家标准符号划分有：gy-野外室外光缆，gm-移动式光缆，gj-局内室内光缆，gs-设备内光缆，gh-海底光缆，gt-特殊光缆-----等。

海光光纤光缆按结构划分有：层绞式光缆；骨架式线缆；带式线缆；中心束管式光缆；铠装光缆；全介质自承式光缆-----等。

海光光纤光缆按安装方式划分有：架空光缆；直埋光缆(地埋光缆)；管道光缆；水底光缆；局用光缆；矿用阻燃光缆；电力敷设光缆；军用野战光缆---等。

## hg-gyxtw室外光纤光缆

### 产品系列:

包含有中心束管式4-12芯多模室外架空光缆，中心束管式4-8芯单模室外光缆，12根钢丝铠装4-6芯室外直埋光缆，层绞式多模/单模室外管道光缆，非金属多模/单模架空光缆，双铠双护套层绞多模/单模室外直埋、水底光缆，防腐防噬耐高温野外野战光缆。

### hg-gyxtw光纤光缆 产品特性：

- 1.两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
- 2.直径小、重量轻、容易架设
- 3.双面涂塑钢带（psp）提高光缆的抗透潮能力
- 4.管内注入特种阻水油膏，对光纤有重要的保护
- 5.具有良好的机械性能和温度特性
- 6.良好的抗压性和柔软性,抗拉、抗侧压能力强
- 7.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
- 8.聚乙烯护套具有很好的防紫外线辐射性能，抗老化

### hg-gyxtw室外系列光纤光缆 技术参数：

技术特点：低损耗，低色散，结构紧凑，良好的综合机械性能

敷设方式：架空 管道 直埋

允许弯曲半径：敷设时2倍缆径 工作时1倍缆径

允许拉力(n)：长期：1000 短期：3000

允许侧压力(n/100mm): 长期：1000 短期：3000

使用温度 ( )：-40 ~ +60

抗冲击力(g)：800 3次 h=1m

光缆外径:纤数不同外径不同(见表1)

光缆重量:纤数不同重量不同(见表1)

海光室外光缆,满足iec60794，yd/t901、yd/t981、yd/t769，gb/t15972、gb/t9771、gb/t12357等标准关于室外光纤光缆的要求

海光通信光缆，满足iec60794，ttu/t g651-657，gb/t7423、gb/t13993等标准关于通信光缆的要求。

产品型号:

光缆型号 (2纤递增)	光纤数	松套管尺寸 mm	护套 厚度 mm	光缆 直径 mm	重量 kg/km	拉伸力 长期/短期 n	压扁力 长期/短期 n
gyxtw-4	2-12	2.0/3.0	2.6	8.0	95	600/1500	1000/3000
gyxtw-6	2-12	2.0/3.0	3.0	8.8	105	1000/3000	1000/3000
gyxtw-8	2-12	2.8/4.0	2.6	9.8	132	600/1500	1000/3000
gyxtw-12	2-12	2.8/4.0	3.0	10.8	148	1000/3000	1000/3000
-----	-----						