

MR系列电动程控螺旋压砖机

产品名称	MR系列电动程控螺旋压砖机
公司名称	山东铭仁重型机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区萌水镇
联系电话	0533-6886000 13964402888

产品详情

特点：结构简单维护方便：没有摩擦盘，电机直接带动飞轮正反转运动。驱动滑块上下运件少，易损易耗动，产生打击力，维修费用低。成型产品的一致性：电机的转速可以任意设置，因此滑块的打击力和打击能量在允许范围内可以任意设置，保证了批量成型件的尺寸一致性好。

高效节能：生产效率比传统的摩擦压力机高，系统能耗降30%左右。

采用PLC控制：自动化程度高，按钮式操作，程序化控制，可靠性高，用工少。

安全性能高：设计有双重制动，保证滑块在任意位置停止。设计有点动、单次、连续三种工作态度。

点动：作为调模式模用，调试完模具后，必须切换工作状态，才能进入正式工作状态，防止意外损伤模具。

单次：该工作模式可以在一个循环中实现轻力度打击M次，中力度打击N次，重力度打击L次后停止工作，等待再次工作信号。三种打击力度是否投入可以通过面板按钮进行选择，三种打击力度在一定范围内可以通过调节旋钮进行调节。

连续：该工作状态为实现全自动压力机而设计，可以实现多个单次工作状态的连续循环，预留有多路信号接口和驱动电路接口，可以实现称料、上料、成型、出砖全过程自动控制。

安全设计：设计有红外线安全保护装置接口，防止人身意外伤害事故的发生。

刹车功能：设计有电机刹车和机械刹车双重刹车功能，保证在任意位置能够刹车制动，可以实现上限位、停电点动在任意位置停车刹车。

滑块打击次数调节：可以通过调节电机启动时间和返程速度来调节每分钟的打击次数。

型号	MR-315	MR-400	MR-500	MR-630	MR-800	MR-1000	MR-1250
公称压力 (KN)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500
最大压力 (KN)	6300	8000	10000	12500	16000	20000	25000

滑块行程 (m)	600	750	750	750	800	800	800
行程次数 (m)	20	20	20	180	18	15	14
装模高度 (m)	780	920	960	1150	1205	1260	1345
台板厚度 (m)	110	120	130	150	165	180	195
工作台面 (L)	800	950	1000	1250	1250	1250	1350
尺寸 (mm)	940	1000	1120	1120	1250	1250	1350
整机尺寸 (m)	3600	4000	4000	4500	5000	5500	5500
	3200	4000	4300	4900	5000	5500	5500
	2600	3400	3500	3600	4000	4000	4000
电机功率 (KW)	37	45	55	75	90	110	132