

2寸特氟龙铝合金气动隔膜泵QBY2L-50F46

产品名称	2寸特氟龙铝合金气动隔膜泵QBY2L-50F46
公司名称	上海邦泉泵业制造有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:邦泉 型号:QBY2L-50F46 口径:50mm
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明金钱公路3388号第2幢24室
联系电话	021-57648032 18964103872

产品详情

QBY2L-50F46聚四氟乙烯铝合金气动隔膜泵的详细信息

品牌/型号：上海邦泉泵业/QBY2L-25、QBY2L-40、QBY2L-50、QBY2L-65、QBY2L-80、QBY2L-100、
性能：不阻塞、防爆、耐腐蚀、无泄露、自动最大供气压力：6.9Bar 允许颗粒值：8（mm）
吸程：5（m）出口压力：0.6（Mpa）扬程：70（m）流量：12（m³/h）材质：铝合金
用途：化工泵、流程泵、杂质泵、油泵 驱动方式：气动

QBY2L-50F46聚四氟乙烯铝合金气动隔膜泵

QBY2气动隔膜泵既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。1、不需灌引水。吸程高达5m。扬程达70m。出口压力 6bar。2、流动宽敞，通过性能好。允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1—7 bar之间)；4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜泵等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；5、不必用电。在易燃、易爆场所使用安全可靠；6、可以浸没在介质中工作；7、使用方便、工作可靠

- 、开停只需简单地打开和关闭气体阀门。即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏。一旦超负荷，泵会自地动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；
- 8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，连杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；
- 9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)：1
- 0、本泵无须用油润滑，即使空转。对泵也无任何影响，这是该泵最大特点。

优势

采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽，尤以适合易燃易爆常

能力

产品操作，安全可靠，耐腐蚀性，经久耐用，具自吸性，空转无损，多种材料，用途广泛，装置简单，免却维修。

应用市场

- 1、食品加工/生物卫生/制药
- 2、汽车/电镀和抛光
- 3、陶瓷/涂料/釉料
- 4、化学/石油
- 5、化工建筑/公共设施