

# 多路高清移动演播室 便携式导播直播一体机

产品名称	多路高清移动演播室 便携式导播直播一体机
公司名称	北京伟视科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伟视 型号:G融媒
公司地址	北京市昌平区泰华龙旗广场D座10层
联系电话	010-56707578 18518315051

## 产品详情

### 伟视多路高清4K演播直播制作系统

#### 一、系统简述：

##### G融媒移动演播室制作系统

是由北京伟视科技开发的全新摄像机系统及解决方案。它的核心是为索尼、松下,jvc公司的 eng 摄像机配套应用系统,使之成为演播室摄像机。具有兼容性好,信号指标高,系统性强,操作简单,易于维护等技术特点。在技术方案中,完全根据演播室摄像机的使用需求和操作规范,以全新的数字化技术为基础,形成具有独立知识产权的技术规范和解决方案。产品面世至今,得到全国用户的积极响应,销售到地方电视台,新闻机构,学校等单位。

1.摄像机可以经过简单的配置,承担摄像机的全部功能(除去ccu控制部分)。价格是传统讯道的1/8到1/10,整套系统有视频切换台,音频调音台,视频终端主站,内部通话系统,摄像机适配器,显示系统,移动箱等配套产品。

2.兼容性好,所有摄像机都可以安装同样的适配器,适配器接口高标清自适应。摄像机控制器与所有摄像机可以直接连接,也可以通过系统连接。

3.系统性强,打破了传统的ccu概念,将供电、提示等应用需求直接设计在系统内;把应用作为一个整体考虑,系统连接方便,稳定性强。

4.稳定可靠,由于采用了全数字化和数据编织技术,系统的稳定型较模拟系统大幅提高,抗干扰能力强,误码率低;电缆的连接简洁方便,易于操作。

5.传输距离远，系统可传输较远距离，可达标清200米，高清100米。

## 二．产品图片：

## 三．功能特性

9u高度飞行箱内衬减震，配万向脚轮、刹车，方便现场搬运；
机架式可抽取17吋，仅1u高液晶监视器，八分割画面预监输出及内建数字时钟显示；
8讯道全双工双向通话系统和提示信号译码器
通过集成电路将通话、视频、返送、tally和摄像机供电信号统一编织到单根综合电缆中，方便传输；
多芯电缆接口，可同时传输视频正送，返送，摄像机供电，通话，tally信号
摄像机供电模块，分路摄像机供电开关，电压传输指示
适配器sony或松下电池扣板型接口，直接挂载在摄像机电池位置，提供视频正送，返送，摄像机供电，通话接口。
dc/dc稳压校正，保护摄像机
标准演播室操作方式，集成式通话/提示分站(双色提示灯)；
利用高质量抽取式硬盘录像机以60m/s进行记录,支持热插拔，记录完成的文件可直接导入非编系统；
内含电源供应中心提供稳定的交直流电源供应整套系统，符合美规ul，欧规tuv安荃标准；
完备附件线缆，长度可定制，用户需求为准
系统配置灵活，diy程度高，可根据需求选配记录设备。

## 四．配置清单

序号	型号	规格及描述	技术说明	制造商
1	se-600	标清切换台	6路复合视频+2dvi-d,主输出：复合*2 辅助输出：复合*2 dv输出：ieee1394*2（选购） 特校：划像和叠化 。双画中画，亮键功能，logo:2组logo功能	洋铭
2	vad108	分配器	扩展复合输出	伟视
3	tl17hm	17寸抽拉液晶监视器	机架式可抽取17吋，仅1u高液晶监视器，可同时监看10个画面。提供hd-sdi,hdmi、vga、component、s-video及composite接口	伟视
4	tvc-100	内部通话系统	工业标准19”/1u机架设计,方便集成，支持8路通话(标准配备为8路子机套装) 具有外接耳机和麦克风接口，双色tally指示灯	
5	dn500	高标清硬盘录像机	yuv、cv及1394影像输入	洋铭

			储存格式：mpeg-ii 25mbps 4:2:0 8bit		
6	tvc-hd400	视频供电传输主站	多芯电缆接口，可同时传输4通道 视频正送，返送，摄像机供电，通话，tally信号 摄像机供电模块，分路摄像机供电开关，电压传输指示		
7	tvc-hd401	摄像机终端适配器	sony或松下电池扣板型接口，直接挂载在摄像机 电池位置 设备本身含有tally提示灯，可无需外接tally 提供视频正送，返送，摄像机供电，通话，tally 接口 dcdc稳压校正，保护摄像机	伟视	
8	cb-58	综合线缆	摄像机到箱载系统80米单根多芯电缆，含通话 tally 视频 摄像机供电	伟视	
9	tvc-r1	绕线盘	配备电缆车方便现场使用，可绕100米.	6	
10	tvc-box	飞行箱内嵌19寸机柜	进kou skb箱体		
11	tvc-c1	专用轨道	雅固拉滑轨，内锁双轴抽拉托盘		
12	tvc-m2	运输箱体	和飞行箱配套使用		
13	pdu-100	一体化供电系统	提供整体系统电源,输出直流:+12v输出交流:220v;带滤波功能.带分路开关		
14	tvc-j100	视音频接口板	视音频信号专门的延长接口板,方便现场连接其它信号使用		
15	tvc-0001	辅助材料	录像机耳架，含套管，线号，按键标识等		