多功能电子拉力试验机|全自动电子拉力试验机

产品名称	多功能电子拉力试验机|全自动电子拉力试验机
公司名称	济南东辰试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东辰 型号:WDW
公司地址	山东省济南市市中区党家街道办事处160号
联系电话	0531-86115995 18660819756

产品详情

wdw-100微机控制电子万能试验机

多功能电子拉力试验机|全自动电子拉力试验机　　产品介绍：

wdw-100微机控制电子万能试验机本试验机是根据gb/t2611-2007《试验机通用技术要求》和《电子式万能试验机》gb/t 16491-1996标准制造。适用标准：国标、astm、等国内外标准。本机外形美观、操作方便、性能稳定可靠。

济南东辰试验仪器有限公司生产的电子式拉力试验机，智能微机控制拉力试验机，可根据试验辅具的不同完成多种类试验，如钢丝拉力试验、铝型材拉力试验机、橡胶拉力试验机、塑料拉力试验机、土工布试验，人造板试验、环刚度试验机、脚手架扣件试验、安全带拉伸、汽车配件试验以及弹簧试验、压缩、弯曲试验等等。试验机软件操作简单，记录详细，自动完成多种试验数据得采集并有自动保存功能。试验机主机与辅具的设计，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。计算机系统通过东辰控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降，完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验，无污染、噪音低，效率高，具有非常宽的调速范围和横梁移动距离，科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

二、多功能电子拉力试验机|全自动电子拉力试验机　　技术指标

最大试验力：100kn

试验机等级: 1级

试验力示值允许误差极限：示值的±1%以内

负荷测量范围：满量程的2%～100%fs

试验力示值分辨率：最大试验力的1/200000

变形测量范围：0-25mm

变形测量准确度：优于±1%

位移示值极限误差：示值的±0.5%以内

位移分辨率：0.005mm

位移速度调节范围：0.05-500mm/min

9. 位移速率控制精度：速率<1mm/min时，设定值的±1%以内;

速率≥1mm/min时，设定值的±0.5%以内

14有效试验宽度：380mm

15.有效拉伸空间距离：0-650mm

16.软件及用户界面：windows操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面

17.供电电源：220v，50hz

18.设备净重：500kg