

山东莱西供应氟碳漆价格

产品名称	山东莱西供应氟碳漆价格
公司名称	山东华森环保科技有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:华森 型号:HB4523 实干:24H
公司地址	山东济宁市任城区英萃路振宁写字楼
联系电话	0537-2333931 18553709931

产品详情

你知道吗？听华森说，质量就是是产品的底色，质量的根底在于产品的价值，好质量的氟碳漆不做任何的伪饰，不遮不掩的向客户表现自己的本来面目。好的氟碳漆，源于质量，更源于企业自信的技术，更源于做企业的胸怀，华森油漆，值得托付和信赖。

联系人：王经理

手机：18553709931

氟碳漆产品描述:

一、氟碳漆原料：

本产品以改性聚合树脂为主要基料，加入各种耐腐蚀的颜料、填料、抗辐射助剂及溶剂等经研磨分散而成组份一，组份二为固化剂。

二、氟碳漆用途：

三、本产品用于石油、化工厂管道、设备储罐、反应釜、高速公路护栏、高档建筑等的防腐装饰。

三、氟碳漆特性：

本产品具有超长耐侯性、优异的保光、保色性、耐酸、耐油、耐盐雾、超强的抗污染性、高强度高光泽且附着力极强，涂膜致密，耐冻融性好，且具有很好的装饰性。

四、氟碳漆储存：

1、储存期限：1年

2、储存温度：-10~40

3、储存环境：产品应放置在通风、干燥、防止日光直接照射

五、氟碳漆指标：

项目

指标

漆膜外观平整光滑，无杂质

粘度，S50-80

细度，um35-45

附着力2级

冲击强度，50kg/cm²

干燥时间，2h（表干）24（实干）

耐水性一年无变化

耐酸碱性一年无变化

耐候性一年无变化

六、氟碳漆氟碳漆的施工工艺：

1.被涂物表面喷沙或手工除锈 Sa2.5或St3级，把该氟碳漆按规定比例配漆搅拌均匀放置10分钟后即可使用，该漆兑稀要用专用稀释剂，可喷、可刷，施工器具干燥无水。

2.避免在烈日、风沙、阴雨天施工，配好的漆应在8小时内用完以免胶化浪费，剩余的漆料要盖严桶盖，存放在阴凉干燥处。

3.每道漆间隔要24h以上，最后一道面漆涂后需保养7-15天后使用。

七、氟碳漆氟碳漆施工安全措施：

1、施工场地保证良好的通风，施工场地严禁烟火。

2、施工人员应按施工标准施工，避免皮肤与眼睛接触油漆。如果油漆接触到皮肤或眼睛，应及时用清水冲洗并及时就医。