

NYP3.6不锈钢高粘度保温泵传送的一种工具

产品名称	NYP3.6不锈钢高粘度保温泵传送的一种工具
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	680.00/台
规格参数	流量L/min:1.18/45 转速r/min:1450 轴功率kw:0.69/46.7
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

产品详情

NYP不锈钢高粘度保温泵特别适用高粘度稠度介质的输送；泵头部、泵壳体、密封腔部分均可以带保温夹套。

NYP系列不锈钢高粘度泵结构特点：（1）工作原理 具有内齿的驱动齿轮（外转子）带动内转子在全封闭的泵体内作同方向转动，泵体和前盖的月牙板使吸入口和排出口隔开。转动时在吸入口形成负压，液体被吸入，转子将液体带到排出口，受压排出泵体，完成了液体的输送。（2）结构 该系列NYP不锈钢高粘度保温泵主要由内外转子、轴、泵体、前盖、托架、密封、轴承等组成。泊泰邦密封有机械密封和填料密封两种形式，对于高温、高粘稠度及腐蚀性较强的介质，选用填料密封（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄露结构）。输送易结晶物料时，在前盖和泵体上可设计带有保温夹套，工作时通蒸汽保温融化。泵可配安全阀，当泵或管路系统超压时，安全阀打开，形成内部回流，保证系统安全。

泵装置由泵、电机和底座组成。传动方式有桥式和直联式两种。

从电机端向泵看，为顺时针旋转。右进上出www.botaibang.com

www.botoutebeng.com

www.bryyoubeng.com

www.tezhongbeng.com

www.jinanyoubeng.com

www.taibangyoubeng.com

www.ycbbeng.com

www.kcbbeng.com

www.botebeng.com

www.3grbeng.com

www.zhayoubeng.cn

www.tebeng.com

www.bryyoubeng.com/reyoubeng/

www.botai bang.com/zhayb/

www.tezhongbeng.com/Product/

www.taibangyoubeng.com/clbxi/default.html

www.ycbbeng.com/ycb/

www.kcbbeng.com/bxgy/

www.botebeng.com/shop/kcb/

www.zhayoubeng.cn/xsm/

www.tebeng.com/zybliu/

www.botoutebeng.com/clb/

不锈钢高粘度泵性能参数

型号	通径mm	理论排量 L/100rev	粘度 cSt	转速 r/min	压差(MPa)				连接形式
					0.4	0.6	0.8	1.0	
					轴功率(kw)流量(L/min)				
NYP0.78	15	0.78	20	1390	0.17/9.3	0.23/9.0	0.28/8.8	0.32/8.6	G1/2"
			60	1390	0.18/9.5	0.24/9.2	0.28/9.0	0.33/8.9	
			200	1390	0.31/10.4	0.35/10.2	0.39/10.0	0.43/9.9	
			600	1390	0.39/10.4	0.44/10.3	0.48/10.3	0.52/10.2	
			2000	910	0.23/6.8	0.27/6.8	0.30/6.8	0.33/6.7	
			6000	720	0.24/5.4	0.31/6.1	0.30/6.8	0.40/6.8	
NYP2.3	25	2.3	20	1400	0.38/28.4	0.49/27.5	?		G1"
			60	1400	0.59/29.2	0.65/28.8			
			200	1400	0.61/30.0	0.72/29.6			

			600	1400	0.92/31.9	0.96/31.7			
			2000	910	0.61/19.9	0.68/19.7			
			6000	720	0.77/16.32	0.83/16.2			
NYP3.6	40	3.6	20	1450	0.69/46.7	0.94/45.9	1.18/45	1.44/43.4	法兰
			60	1450	0.81/47.5	1.09/46.7	1.37/45.9	1.57/44.7	Flange
			200	1450	1.06/49.7	1.31/49.2	1.56/48.8	1.79/47.3	
			600	1450	1.45/49.9	1.61/49.6	1.77/49.3	1.93/49	
			2000	960	1.28/34.3	1.41/33.8	1.54/33.7	1.65/33.6	
			6000	640	1.08/23.0	1.18/22.9	1.28/22.9	1.37/22.8	
			20000	583	1.22/20.5	1.24/20.4	1.25/20.4	1.38/20.3	
			60000	455	0.84/16.3	0.91/16.2	0.98/16.1	1.01/16	
NYP7.0	40	7.0	20	1450	1.36/98.1	1.8/96	2.0/94.7	2.4/93	螺纹
NYP7.0A			60	1450	1.45/99	1.9/97	2.2/96.4	2.6/95	Thread
(原型号:			200	1450	1.62/99.8	2.0/98	2.3/97.5	2.7/97	
NYP3			600	960	1.4/62	1.6/65	1.8/44	2.0/64	
NYP3A)			2000	960	1.8/67	2.0/66	2.3/65	2.6/65	
			6000	640	1.5/44.5	1.7/44	1.8/44	2.0/44	
			20000	583	1.6/40.5	1.9/40	2.1/40	2.2/40	
			60000	455	1.46/31.5	1.8/31	1.9/31	2.0/31	