

海光GYTA53单模12芯加强铠装直埋光缆

产品名称	海光GYTA53单模12芯加强铠装直埋光缆
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	3.25/米
规格参数	品牌:海光 型号:HG-GYTA53-12b1单模4芯加强铠装直埋光缆 拉力:3000
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光gyta53单模12芯松套管层绞式加强铠装直埋光缆

海光hg-gyta53松套管层绞式加强铠装光缆，采用聚乙烯粘结护套，皱纹钢带加强铠装聚乙烯外护层，重铠装双铠双护野外通信光缆,更适宜野外环境恶化状况下敷设。可作为野外直埋光缆\管道光缆\水底光缆\防噬咬防腐蚀光缆,单模从4芯到144芯,多模从4芯到72芯规格齐全.满足iec60794，yd/t901、yd/t981、yd/t769，gb/t15972、gb/t9771、gb/t12357等标准关于室外光纤光缆的要求;满足iec60794，ttu/tg651-657，gb/t7423、gb/t13993等标准关于通信光缆的要求。

层绞式光缆采用中心放置钢绞线或单根钢丝加强，采用sz续合成缆，成缆纤数可达144芯。它的最大优点是防水，防强大拉力，强大侧压力。可以用于直接埋地。同时易于分叉，即光缆部分光纤需分别使用时，不必将整个光缆开断，只需将需分叉的光纤开断即可，这对于数据通讯网络、有线电视网络沿途增设光节点是有利的。户外用光缆直埋或穿过水底海底时，宜选用层绞式加强铠装光缆。

产品型号：gyta53 (也叫gysta53) 光纤松套管 金属中心加强件 缆芯填充油膏 双涂料铝带粘结pe内护套 轧纹钢带加强铠装粘结pe外护套

技术特点：低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于长途通信和局间通信

使用条件：使用温度 ()：-60 ~ +65

敷设条件：直埋，水下，管道（具备防老鼠咬性能）

允许拉力(n)： 长期：1000 短期：3000

允许弯曲半径：敷设时25倍缆径 工作时12.5倍缆径

抗冲击力(g)：1000 3次 h=1m

光缆重量(kg/km)：175 ~ 455

光缆外径(mm)：15.8 ~ 22.3

光纤数量（芯）：2 ~ 144

--	--

技术参数：

光缆芯数	光缆最大 外径 (mm)	光缆重量 (kg/km)	最小弯曲半径 (mm)		光缆允许拉伸力最小值 (n)		允许 (n)
			静态	动态	短期	长期	
2 - 36	15.9	250	170	340	3000	1000	3000
38 - 72	17.4	290	180	360	3000	1000	3000
74 - 96	19.1	342	200	400	3000	1000	3000
98 - 120	20.7	420	210	420	3000	1000	3000
122 - 144	22.3	475	230	460	3000	1000	3000

应用标准：

iso/iec 11801 : 2008、 yd/t901-2009

订购信息

产品型号	光纤类型	单位	颜色
gyta53-2~144b1	9/125单模光纤	米	黑
gyta53-2~144a1a	50/125多模光纤	米	黑

gyta53-2~144a1b	62.5/125多模光纤	米	黑
gyta53-2~144a1am300	om3多模光纤	米	黑