

电磁脉冲阀速连式,脉冲阀厂中坤环保,速连式直角阀

产品名称	电磁脉冲阀速连式,脉冲阀厂中坤环保,速连式直角阀
公司名称	山西中坤环保工程有限公司
价格	140.00/台
规格参数	品牌:中坤环保 名称1:速连式直角阀 名称2:电磁脉冲阀
公司地址	太原市高新区长治路303号411室
联系电话	0351-7035692 15536650690

产品详情

电磁脉冲阀速连式,一寸速连式脉冲阀【中坤环保】速连式直角阀

dmf-zm简介：该阀系国外引进（亦称隔膜阀）是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制,脉冲阀除尘配件对滤袋逐排（室）喷吹清灰,使除尘器的阻力保持在设定的范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率.

电磁速连脉冲阀技术指标：工作压力：0.4~0.7,环境温度：-10~55(),使用介质：清洁空气,膜片寿命：喷吹100万次以上.

连接螺纹：zg2",长度：210mm,宽度：190mm,高度：200mm,重量：2.8kg

dmf-zm安装方法：直角电磁脉冲阀输入端(in),与储气筒金属管相连接,其输出端与除尘箱喷吹管连接,连接螺纹间均填以四氟乙烯生料带紧固密封.电磁阀暂不安装时,可存放在0~40 ,相对湿度 80%左右,但无腐蚀性气体的室内,尽可能避免露天存放.

工作原理:

膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气时,压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片组件紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀处于“关闭”状态.

脉冲喷吹控制仪的电信号使电磁脉冲阀衔铁后移,阀后气室放气孔打开,后气室迅速失压,膜片组件后移,压缩空气通过阀输出口喷吹,电磁脉冲阀处于“开启”状态.

脉冲喷吹控制仪电信号消失,电磁脉冲阀衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使膜片组件紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀又处于“关闭”状态.

技术要求：

- 1、产品的工作压力为0.1mpa ~ 0.7mpa,介质为经过除油、除水处理的空气.
- 2、在产品标称气源压力状态下,电磁阀的工作电压为额定电压的85%时,电磁脉冲阀的开启响应时间应小于0.03s.
- 3、工作气源压力为0.1mpa时,即可使脉冲阀关闭.
- 4、产品应能承受0.8mpa的气源压力.
- 5、在规定的条件下,电磁线圈对外壳的绝缘电阻应大于1m .
- 6、在室温为5度 ~ 35度,相对湿度不超过85%的条件下,电磁线圈对外壳能承受50hz、250v的电压,历时1min无击穿现象.
- 7、电磁脉冲阀在承受频率为20hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后应能正常工作.
- 8、在正常使用条件下,膜片累计使用寿命应大于80万次.
- 9、阀的外表无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤.
- 10、旋喷吹用大口径超低压电磁脉冲阀供气压力小于0.1mpa,使用压缩空气,不受管网同时用气的影响,运行稳定、可靠。(0.05~0.1mpa)

山西中坤环保工程有限公司是一家专业的脉冲阀生产实体厂家,有着十几年的脉冲阀生产经验,曾与多家大型工业企业合作,中坤环保集设计、生产、销售为一体,为您专业定制适合您的脉冲阀,虽然价格比同行高一些,但是质量更是要好,性价比战胜一切.

中坤环保良好的售后服务是我们最好的品牌,我们本着对每一位客户负责的原则,定期派售后人员进行走访,竭诚为客户服务.

如果您想购买脉冲阀,请找专业脉冲阀生产厂家,中坤环保是您最好的选择!

服务热线:0351-7035692

电话:15536650690

传真:0351-7035693

qq:3413604846