

海光GYTA53单模8芯加强铠装直埋光缆

产品名称	海光GYTA53单模8芯加强铠装直埋光缆
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	2.85/米
规格参数	品牌:海光 型号:HG-GYTA53-8b1单模8芯加强铠装直埋光缆 拉力:3000
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光gyta53-8b1单模8芯松套管层绞式加强铠装直埋光缆

-野外直埋光缆 管道光缆 水底光缆 防噬咬防腐蚀重铠光缆

产品应用：

适用于长途通信和局间通信，敷设方式：直埋

产品特点：

1. 光纤传输损耗小、色散低。
2. 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长及成缆方式，使光缆具有优良的机械性能和环境性能
3. 光缆结构紧凑，采用sz层绞结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力。
4. 加强件外和缆芯内充满阻水材料，确保了光缆防潮、阻水效果。
5. 光缆柔韧性和抗弯曲能力优良。
6. 双层金属带纵包，双层护套抗拉、抗侧压能力强，具有防啮齿类动物破坏的能力。
7. 可选9/125单模光纤、50/125多模光纤、62.5/125多模光纤及om3、om4多模光纤，芯数4-144芯可选。

技术参数：

光缆芯数	光缆最大 外径 (mm)	光缆重量 (kg/km)	最小弯曲半径 (mm)		光缆允许拉伸力最小值 (n)		允许
			静态	动态	短期	长期	短
2 - 36	15.9	250	170	340	3000	1000	30
38 - 72	17.4	290	180	360	3000	1000	30
74 - 96	19.1	342	200	400	3000	1000	30
98 - 120	20.7	420	210	420	3000	1000	30
122 - 144	22.3	475	230	460	3000	1000	30

应用标准：

iso/iec 11801 : 2008、yd/t901-2009

订购信息

产品型号	光纤类型	单位	颜色
gyta53-2~144b1	9/125单模光纤	米	黑
gyta53-2~144a1a	50/125多模光纤	米	黑
gyta53-2~144a1b	62.5/125多模光纤	米	黑

gyta53-2~144a1am300

om3多模光纤

米

黑