

海光GYTA53单模24芯加强铠装直埋光缆

产品名称	海光GYTA53单模24芯加强铠装直埋光缆
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	3.90/米
规格参数	品牌:海光 型号:HG-GYTA53-24b1单模24芯加强铠装直埋光缆 拉力:3000
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光gyta53-24b1单模24芯松套管层绞式加强铠装直埋光缆

层绞式光缆采用中心放置钢绞线或单根钢丝加强，采用sz续合成缆，成缆纤数可达144芯。它的最大优点是防水，防强大拉力，强大侧压力。可以用于直接埋地。同时易于分叉，即光缆部分光纤需分别使用时，不必将整个光缆开断，只需将需分叉的光纤开断即可，这对于数据通讯网络、有线电视网络沿途增设光节点是有利的。户外用光缆直埋或穿过水底海底时，宜选用层绞式加强铠装光缆。

产品型号：gyta53 (也叫gysta53) 光纤松套管 金属中心加强件 缆芯填充油膏 双涂料铝带粘结pe内护套 轧纹钢带加强铠装粘结pe外护套

技术特点：低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于长途通信和局间通信

使用条件：使用温度 ()：-60 ~ +65

敷设条件:直埋,水下,管道 (具备防老鼠咬性能)

允许拉力(n): 长期:1000 短期:3000

允许弯曲半径:敷设时25倍缆径 工作时12.5倍缆径

抗冲击力(g):1000 3次 h=1m

光缆重量(kg/km):175~455

光缆外径(mm):15.8~22.3

光纤数量(芯):2~144

多模光缆(型号)

4芯多模光缆gyta53-4a1b

6芯多模光缆gyta53-6a1b

单模光缆(型号)

4芯单模光缆gyta53-4b1

6芯单模光缆gyta53-6b1

8芯多模光缆gyta53-8a1b	8芯单模光缆gyta53-8b1
12芯多模光缆gyta53-12a1b	12芯单模光缆gyta53-12b1
16芯多模光缆gyta53-16a1b	16芯单模光缆gyta53-16b1
24芯多模光缆gyta53-24a1b	24芯单模光缆gyta53-24b1
48芯多模光缆gyta53-48a1b	48芯单模光缆gyta53-48b1
64芯多模光缆gyta53-64a1b	64芯单模光缆gyta53-64b1
72芯多模光缆gyta53-72a1b	72芯单模光缆gyta53-72b1
144芯单模光缆gyta53-144b1	

海光hg-gyta53松套管层绞式加强铠装光缆，采用聚乙烯粘结护套，皱纹钢带加强铠装聚乙烯外护层，重铠装双铠双护野外通信光缆,更适宜野外环境恶化状况下敷设。可作为野外直埋光缆\管道光缆\水底光缆\防噬咬防腐蚀光缆,单模从4芯到144芯,多模从4芯到72芯规格齐全.满足iec60794，yd/t901、yd/t981、yd/t769，gb/t15972、gb/t9771、gb/t12357等标准关于室外光纤光缆的要求;满足iec60794，ttu/tg651-657，gb/t7423、gb/t13993等标准关于通信光缆的要求。