

# 平顶山防火门 洛阳钢质防火门厂家直销

产品名称	平顶山防火门 洛阳钢质防火门厂家直销
公司名称	洛阳市雅健智能科技有限公司
价格	265.00/平方
规格参数	品牌:雅安 型号:lyya 产地:洛阳
公司地址	洛阳市老城区黄梅路6号8幢2-904
联系电话	0379-63490011 18638488886

## 产品详情

作为防火门根底也是重要的一项性能就是要具有良好的防火性能，而这种门在这一方面的表现是同类型产品之中比较好的。首先，从制造钢质防火门的内外资料来看，无论是填充资料还是外钢材都是选用比较好的，内部填充资料发挥防火阻燃效果。钢质防火门因自身具有防火钢结构自重轻、强度高、跨度大、空间大、抗震性能好等特点，在现代建筑业得到了广泛的应用。钢质防火门作为一种不燃的材料，但是在火灾高温下，还是会发生变形。那么怎么防止钢质防火门受热变形?下面带大家了解一下。钢结构防火保护方法：1、外包层。在钢结构外部添加外包层，可以现浇成型，也可以采用喷涂法。现浇成型的实体混凝土外包层通常用钢丝网或钢筋提高强度，防止裂缝。喷涂法可以在现场对钢结构表面涂抹石灰水泥或石膏砂浆，其中可以掺入珍珠岩或石棉。同时外包层也可以用珍珠岩、石棉、石膏或石棉水泥、轻混凝土做成预制板，采用胶黏剂、钉子、螺栓等固定在钢结构上;2、屏蔽。钢结构设置在耐火材料组成的墙体或顶棚内，钢制防火门只要增加少许耐火材料甚至不增加即能达到防火的目的;3、充水。空心型钢结构内充水可以有效抵御火灾，通过水在钢结构内的循环，吸收产生的热量，使钢结构保持低温，而受热的水经冷却后可以循环使用;4、防火涂料。钢质防火门厂家指出钢结构防火涂料防火隔热性能好、施工不受钢结构几何形体限制，一般不需要添加辅助设施，且涂层质量轻，还有一定的美观装饰作用相比之下，在钢构件上直接喷涂防火涂料尤为实用、简捷方便。

随着防火门的普及，很多人不了解该怎样选择呢？除了选择防火门的材料外，还要根据建筑物不同部位的分离要求，对产品进行不同的防火设置。在以下情况下可以选择不同的产品。1.高层民用建筑竖井检查门为C类产品。2.消防电梯井、产品应为机房与相邻电梯井机房之间的立管壁。3.防烟楼梯间和通往前室的门。消防电梯的前门应为B类产品，并应在疏散方向打开。4.防火墙上不得打开门窗。如果需要打开，应提供防火限度不小于1.2h的产品。5.对于安装在高层民用建筑物内的固定消防设施的机房、通风口、空调房等，应与不低于规定的防火隔墙的其他部分隔开限制。隔墙的门应采用耐火的。6.对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等，应采用不低于规定的耐火的隔墙与其他部位隔开，隔墙的门应采用耐火为1.2h的防火门。7.地下室、半地室的楼梯间的防火墙上开洞时，应采用耐火为1.2h的产品。8.在防火墙上不应开设门窗洞门，如开设时，应设置耐火不低于1.2h的防火门窗。9.燃油、燃气的锅炉，可燃油浸电力变压器，钢质防火门厂家指出充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时，其分隔墙上开门时应设防火门。钢质防火门是一种具有耐火性能的门，在门里面填充了无毒无害的防火材料。钢质防火门就是防火门的一种，是用钢性材料做的框架，还配有

其他的防火配件，经过组装之后就可以来使用了。在安装钢质防火门之前一定要先检查一下门有没有坏的地方，确保安全之后才能进行安装，还要注意对门的两侧做好保护措施，免得被碰坏或者划伤，影响防火门的质量。产品外貌应平整、光洁，无明显凹痕或呆板损伤，焊接应牢固，焊点散布匀称，不应有假焊、烧穿、漏焊等征象;门框应设置防火密封条，且密封条需要平直、无拱起。防火门敲打起来是听不到空洞声音的;钢质防火门焊接牢固，焊点散布匀称;外外貌喷涂平整平滑;在划定的位置应有产品标志、门扇厚度应大于等于样品形貌中的门扇厚度，门框侧壁宽度应大于等于样品形貌中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品形貌中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品形貌中的防火玻璃厚度。要保证防火门的性能就要有正确的保护措施，在搬运的时候应该先垫起，再进行搬运，放的时候要注意垫平并排放整齐。门扇安装完成以后再检查一下，看看保护膜有没有损坏，门面上有没有污渍，发现问题要尽快解决。组装好的门面一定要放好，把门扇锁起来，避免被碰着磕着。在门的外面包上保护膜，搬运的时候千万不能把保护膜弄坏