

BEM-900-1200高粘度压料机厂家

产品名称	BEM-900-1200高粘度压料机厂家
公司名称	上海仪弛实业有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:上海仪弛 型号:BEM-900-1200
公司地址	海宁路1399号503室
联系电话	86 21 52653625 13761252823

产品详情

高粘度压料机 高粘度压料机介绍 高粘度压料机是行星搅拌机

或多功能搅拌机的配套设备，其作用是将搅拌机生产出来的高粘度物料进行出料或分装。形式有单缸型和双缸型，采用力矩电机控制，它能将料桶内的油墨、胶粘剂、硅胶等高粘度物料通过压料盘施压把物料从压料盘上或料桶底部的出口输送至管路，从而实现物料进行各种形式包装。设备分为带料桶提升型和固定型。

【物料粘度】： 5,000,000cps

【生产能力】:30-2000L

【应用领域】:适用于涂料、腻子、油墨、胶黏剂、能源、电子电器、医药品、化妆品、食品等行业产品物料

【适用物料】:物料粘度在5,000,000cps以下，固含量在90%以下的各种浆料；如电池浆料、焊锡膏、陶瓷浆料、密封胶、结构胶、软药膏、果酱等千余种物料。

高粘度压料机工作原理
高粘度压料机由底板、料桶定位、液压油缸、横梁、电机、齿轮泵、压料板、电控箱等组成。液压油缸可在0-20MPa各级压力范围内任意调节，活塞杆可以在任意位置停留，并能在保压和稳压下连续工作；压盘胶圈与容器内桶壁接触（可带真空脱泡装置），使物料不向外返冒，容器内的物料能排尽不滞留；起重支撑由液压举升到顶部位置，便于操作人员包装工作，具有结构简单，操作方便等特点。

高粘度压料机优势 操作方便、安全

设备通过油缸作为升降执行器，带控制阀控制挤出机上升、停止、下降，操作简单，稳定性高；设备带有料桶固定装置，可以快速将搅拌桶固定，防止桶在工作中发生位移造成安全事故，可设定互锁装置，防止误操作适应范围广，出料效率高挤出机可以在几分钟内自动把高粘度物料压至下一道工序，处理粘度从几万至几百万CPS的无流动性物料；多个互换容器和压机的配合使用，可大大提高设备使用率。

出料干净

挤出机带与有料桶匹配的密封圈，在挤出过程中，密封圈紧贴桶壁，壁上无残留。

非标性强

可定制各类型非标产品，如防爆型，真空型；根据出料形式和出料口高度，可定制带料桶提升型挤出机，材质可根据要求定制SS316L不锈钢。

高粘度压料机技术参数 型号 功率kw 拉缸直径mm 压盘直径mm 最大行程mm

BEM-900 4 900 900 1150 BEM-1000 4 1000 1000 1150

BEM-1100 5.5 1100 1100 1250 BEM-1200 5.5 1200 1200
1250

如果您想了解压料机更详细介绍、相关参数、规格、实际价格，压料机是否适合您的实际生产（实验）需求？请联系我们压料机专业技术人员电话：13761252823（时工）或通过QQ：21462259 洽谈咨询！