

管理型光纤收发器机架式空机箱17插槽

产品名称	管理型光纤收发器机架式空机箱17插槽
公司名称	深圳市宇轩网络技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:飞速光纤 型号:FS-FMP-17DP-G 插槽数:17
公司地址	深圳市南山区科发路10号维用大厦301
联系电话	4008-652-852 15629035089

产品详情

17个插槽10/100M 和 10/100/1000M管理型光纤收发器机架式空机箱

机架式光纤收发器包括若干个独立的光纤收发器和一个能容纳16个光纤收发器的机架。您可以先购买一个光纤收发器，这款产品每个都配备有对应的箱体外壳和AC电源适配器。当您对光纤收发器的需求量变大时，您可以在设备上安装一个机架并把光纤收发器安装在机架上。该款光纤收发器的外壳易拆除，且PC板可以插入机架中。

该机箱允许用户在其内部安装可以提供媒体转换的多个光纤收发器网络设备。这样的设计能够节省空间，使布线看起来更整洁。机架配有自带的通用AC-DC电源。此外，为了获得最大的电源能力，我们还提供一个额外可选的冗余电源，可安装于机架内部。

飞速光纤(Feisu.com)提供一种类型的管理型光纤收发器机架：2U 17插槽光纤收发器机架。17插槽光纤收发器机架支持独立光纤收发器转换模块的即插即用安装，它最多能容纳16个插槽卡式光纤收发器和1个网络管理卡。带17个插槽的光纤收发器机架应搭配卡式光纤收发器一起使用。

17个插槽管理型机架式机箱支持10/100M 和 10/100/1000M卡式光纤收发器（不包含收发器），包含网络管理卡。

产品特点

支持卡式16槽10/100M和10/100/1000M的光纤收发器 符合标准：IEEE802.3 10/100 Base T 以太网, IEEE802.3U, 100Base V TX/FX 快速以太网, IEEE802.3 x 流控制, IEEE802.3.1q VLAN, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d协议
电源配置：单电源; 或热备份模式使用双电源 转换器支持热插拔，以确保灵活的连接
配备额外的冗余电源以确保最大的稳定和可靠性

产品应用

插槽数: 17 光纤收发器适配器:光纤收发器适配器：16个插槽卡式光纤收发器和1个网络管理卡 输入电源:
AC 100 V~260 V, 50~60Hz; 或 DC 48V 输出电源: DC + 5V , 12A(单电源) or 24A(双电源) 直流电插头直径:
2.5/5.5 mm 纹波: 50Mv 噪音: 50 Mv 电源保护: 过压保护, 过流保护, 短路保护 工作温度: 0 ~+50
存储温度: -20 ~+85 相对湿度: 5%~95% 尺寸: 长485,宽231,高90 mm ;19 英寸 2U

标签定制

注：根据需求可提供中性或定制标签，欲了解更多的详细信息，请联系客服或销售代表。

飞速光纤(Feisu.com)专注于光纤产品线的开发，可提供全面的光纤连接系统组件解决方案，如LC、SC、ST、FC、MTP跳线，尾纤，转换跳线，扇出光纤，配线架等等。所有光纤跳线产品采用了独特的研磨工艺和研磨片，确保了优异的光学性能和良好的产品稳定性，能保证产品长期安全可靠地运行。

公司官网：www.feisu.com

公司电话：4008-652-852

微信服务号:fs_yuxuan

公司地址：深圳市南山区科发路10号维用大厦301