

Shuer舒尔QLXD14/SM35头戴无线话筒

产品名称	Shuer舒尔QLXD14/SM35头戴无线话筒
公司名称	广州亮晨电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Shuer 舒尔 型号:QLXD14/SM35
公司地址	广州番禺光明北路232
联系电话	020-34812479 13631495066

产品详情

广州亮晨电子科技有限公司

我司做进口音频器材批发

品牌：YAMAHA、SENNHEISER、Soundcarft、BOSE、JBL、SHURE、DBX等等

Shuer ?? QLXD14/SM35 ??qlxd14/sm35 ??????

?????????? ?????????????SHURE ?????? ??????

QLX-D????????24????????????????????????QLX-D??

????????????????????????QLX-D????????????QLX-D??

??Wireless Workbench

6????????????????AES-256????????????????????????????

紧凑型设计指向性（心形）话筒，可有效防止出现反馈和拾取必要的声音信号，可用于嘈杂的舞台，或者用于使用监听音箱的表演场合

灵活的鹅颈设计，可实现优化拾音头的定位，进一步改进声源隔离效果

轻巧低调的外形，可以舒适地长时间佩戴

TA4F接口可与任何舒尔腰包式系统兼容

在多种舒尔无线系统中提供，以易用性和可靠性而享有盛誉

锁定扣合式防风罩，可抑制爆破音、呼吸和风声产生的噪音，提供清晰的音质

定制的频率响应经过优化，提供清晰、饱满的人声再现

颇具传奇色彩的舒尔精密设计，实现耐用和卓越的特性

????

传感器类型:电容

拾音模式:心形

频率响应自:40 Hz

频率响应至:20 KHz

灵敏度(dBV/Pa):-59 dBV/Pa

重量:72 g

??????

输出阻抗: 2400 @ 1 kHz

信噪比 [1]: 55 dB@ 1 kHz

大声压级 [1]: 153.0 dB1000 负载, @ 1% THD

动态范围 [1]: 114.0 dB@ 1 kHz, 1000 负载

等效输出噪音[1]: 39 dB典型值, A加权

电源要求: +5 VDC (额定), 10 V大 (直流偏压)

极性: 话筒振膜受到的正压力会在针3上产生正电压, 对应针1

线缆: 1.1米 (45英寸)

接口: TA4F

频率响应曲线:

拾音模式:

[1]??RPM626????????* ???????48 VDC??

??	256 mm x 51 mm (10.1 in. x 2.0 in.) L x Dia.
??	347??12.2??????????
??	??????
????	??SB900??????????1.5V AA??
?????? @ 10 mW	??????????
??????	1 mW ? 10 mW ???????????????????????????
????	< 200 kHz
????	??????????
??????????	0 - 21 dB?3 dB???