注塑级尼龙PA6台湾集盛TP-4208代理

产品名称	注塑级尼龙PA6台湾集盛TP-4208代理
公司名称	东莞市崇宇塑胶原料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇莞深公路旁东莞市南方汽车博览中心二楼商务写字楼F-201C室
联系电话	0769-82558112 13509008705

产品详情

pa6尼龙

企业认领

分类：pa66工程塑料

目录
1简介 2种类 3主要特性 4应用领域
pa6尼龙/简介

尼龙（nylon），中文名聚酰胺，英文名称polyamide（简称pa），是分子主链上含有重复酰胺基团—[nhco]—的热塑性树脂总称。其命名由合成单体具体的碳原子数而定，如：尼龙-6、66、1010、610等。 它结晶度高、熔点明显；表面硬度大、耐磨耗、摩擦系数小、有自润滑性和消音性。低温性能良好，有一定的耐热性（可以在100度以下使用）。无毒、无臭、不霉烂，有自熄性、耐候性好，但染色性差。
是美国最大的化学工业公司—— 杜邦公司著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明的。 尼龙系列是最重要的工程塑料。该产品应用广泛，几乎覆盖每一个领域，是五大工程塑料中应用最广的品种。

种类/pa6尼龙

目前市面上常用的挤出尼龙板主要有以下几种： 1：尼龙6（白色）：该材料具有最优越的综合性能，包括机械强度、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性。这些特性，再加上良好的电绝缘能力和耐化学性，使尼龙6 成为一种“ 通用级 ”材料，用于机械结构零件和可维护零件的制造。 2：尼龙66
（奶油色）：与尼龙6 相比较，其机械强度、刚度、耐热和耐磨性，抗蠕变性能更好，但冲击强度和机械减震性能下降，非常适合于自动车床机械加工。 3：尼龙4.6 （红棕色）：与普通尼龙相比，尼龙4.6的特点是刚性保存力强，耐蠕变性好，在较宽的温度范围内，更耐热老化，因此，尼龙4.6用于尼龙6、尼

龙66、pom
和pet在刚度、抗蠕变、耐热老化、疲劳强度和耐磨性能方面所达不到要求的“ 较高的温度领域 ”（80 -150 °C）。 4：尼龙66+gf30 （黑色）：与纯尼龙66相比，这种尼龙填加30% 玻璃纤维增强，其耐热性、强度、刚度。耐蠕变性和尺寸稳定性、耐磨等性能方面均有提高，它的最大允许使用温度较高。
5：尼龙66+mos2 （灰黑色）：这种尼龙填加了二硫化钼，与尼龙66相比，其刚性，硬度和尺寸稳定性有所提高，但抗冲击强度有所下降，二硫化钼的晶粒形成效果提高了结晶结构，使材料承载和耐磨性能均有提高。

主要特性/pa6尼龙

机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕动现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。

应用领域/pa6尼龙

广泛用于化工机械，防腐设备的制齿轮及零件坯料。耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，化工设备等。

东莞市崇宇塑胶原料有限公司

东莞市崇宇塑胶原料有限公司 tel：0769-82558112 fax：0769-86051909 我司是一般纳税人,是一家专业从事研发、销售改性工程塑料及售后服务。公司目前有和美国杜邦（dupont）、沙伯基础（ge）、德国拜耳（bayer）、德国巴斯夫（basf）、法国阿科玛（arkema）、台湾奇美、日本宝理（polyplastics）、韩国lg、日本三菱、日本帝人、日本东丽（toray）、日本旭化成(asahi
kasei)、韩国sk、美国伊士曼、瑞士dsm等知名公司保持良好的业务往来与合作。

销售项目如：pa尼龙系列， pc系列，pc/abs系列，pbt系列，lcp系列，pps系列等耐高温工程材料。我司本着：顾客第一，品质第一，效率第一的宗旨，竭诚为客户提供和推荐价廉优质的产品，配合客户控制生产制造成本，创造最佳的企业利润，与客户共创辉煌。

我司的主要销售行业：

a电脑及资讯业之零组件连接器。

b电子产品内之支架及风扇业。

c机车之内外装潢及配件 。

d家用电器产品之内外配件 。

e运动器材及其他。

产品说明

1.pa66：可提供与pa66 fr/gf or pa66 gf （attached spec.)此规格可对应cm3004,cm3006,21spc, 50bwfs, 50bwfs,101l,fr50,fr15, 8018,70g13l,70g33l,70g43l, st801,a3eg6, a3eg7, a3x2g5, 1300s (hs hc or bk) 对等（attached spec.)。

2.pa6: 可提供与tp-4208,1010c2,b3eg6,b3eg3, b3wg6,b30s,cm1017,1013b,bkv30h2.0, bkv30, c 216

v30对等（attached spec.）

veclon ® engineering thermoplastics resin grades guide

3.lcp:可提供与polyplasticventra e130i,e471i,dupontzenith6130l,7130l,sumikasuper e5008l，e6006l,e4008,e6008,e6807，新日本石油mg350对等（attached spec.）

4.pa6t:可提供与mitsuiarlen e430n,ch230n,e630n与dupont htnfr52g30nh, htn51g35hsl对等（attached spec.）
5.pa9t：可提供与kuraraygenestar n1000a,gr2300,g2330,gn2330,g1300h,gp2450nh,gw2458hf对等（attachedspec.）

6.pa46：可提供与dsmstanyl ts200f6, tw341,tw241f6,te248f6,te250f6, te250f8,tw200f8对等（attachedspec.）

8.pps：可提供与1130a6,1140a6,1140a1,r4,r7,a504x90,a310mx04,a390m65,等料及其同级品。

7.pc/abs：可提供与gecycoloy,c1110, c1200hf,c2800,c2950,c6600,c6200,cx7240,ac2300, ac2500,ac3100,pc-540, pc-510,t65,t85 xf, fr3010,对等（attachedspec.）

8.pc/pbt，pc/pet,pet fr gf,等

9.pbt fr gf可提供与dr48，420seo,1403g6，4830，4815, 3886，3105,3216等料及其同级品。

业务联络：13509008705（雷先生）

办公电话：0769-82558122

传 真：0769-86051909