

脉冲阀供应,中坤环保直角电磁脉冲阀,DMF脉冲阀

产品名称	脉冲阀供应,中坤环保直角电磁脉冲阀,DMF脉冲阀
公司名称	山西中坤环保工程有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:中坤环保 名称1:直角电磁脉冲阀 名称2:DMF脉冲阀
公司地址	太原市高新区长治路303号411室
联系电话	0351-7035692 15536650690

产品详情

脉冲阀供应【中坤环保】直角电磁脉冲阀,dmf-z-62s脉冲阀

直角电磁脉冲阀阀盖采用铝合金压铸制成,经表面处理,具有良好的防腐蚀性能.膜片及密封垫采用新工艺硫化复合.电磁先导头选用高效磁性材料和不锈钢隔磁材料组成,弹簧和紧固件均采用不锈钢材料.分气箱(气包)的接管和除尘器的喷吹管分别插入阀的进出口.并拧紧二端压紧螺母密封.

脉冲阀主要应用于环保除尘行业,是受电磁或者气动等先导阀的控制,能在瞬间启闭高压气源产生脉冲阀的膜片阀,同时也有俗称分别为电磁脉冲阀或者气控脉冲阀.

dmf-z-62s直角式电磁脉冲阀工作原理

膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气时,压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片组件紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀处于“关闭”状态.

脉冲喷吹控制仪的电信号使电磁脉冲阀衔铁后移,阀后气室放气孔打开,后气室迅速失压,膜片组件后移,压缩空气通过阀输出口喷吹,电磁脉冲阀处于“开启”状态.

脉冲喷吹控制仪电信号消失,电磁脉冲阀衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使膜片组件紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀又处于“关闭”状态.

电磁脉冲阀技术要求:

- 1、电磁脉冲阀的外表无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤.
- 2、产品的工作压力为0.1mpa~0.7mpa,介质为经过除油、除水处理的空气.

- 3、电磁脉冲阀应能承受0.8mpa的气源压力.
- 4、工作气源压力为0.1mpa时,即可使电磁脉冲阀关闭.
- 5、在规定的条件下,电磁线圈对外壳的绝缘电阻应大于1m .
- 6、在室温为5度~35度,相对湿度不超过85%的条件下,电磁脉冲阀的电磁线圈对外壳能承受50hz、250v的电压,历时1分钟无击穿现象.
- 7、在产品标称气源压力状态下,电磁脉冲阀的工作电压为额定电压的85%时,开启响应时间应小于0.03s.
- 8、电磁脉冲阀在承受频率为20hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后应能正常工作.
- 9、在正常使用条件下,电磁脉冲阀膜片累计使用寿命应大于80万次.

山西中坤环保工程有限公司是一家专业的脉冲阀生产实体厂家,有着十几年的脉冲阀生产经验,曾与多家大型工业企业合作,中坤环保集设计、生产、销售为一体,为您专业定制适合您的脉冲阀,虽然价格比同行高一些,但是质量更是要好,性价比战胜一切.

中坤环保良好的售后服务是我们最好的品牌,我们本着对每一位客户负责的原则,定期派售后人员进行走访,竭诚为客户服务.

如果您想购买脉冲阀,请找专业脉冲阀生产厂家,中坤环保是您最好的选择!

服务热线:0351-7035692

电话:15536650690

传真:0351-7035693

qq:3413604846