Postek G3000 工业条码标签打印机

产品名称	Postek G3000 工业条码标签打印机
公司名称	徐州瑞广信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博思得 型号:G3000 是否定制:否
公司地址	新沂市新安镇钟吾路131号
联系电话	0516-66775958 15190708553

产品详情

徐州瑞广科技有限公司 供应 标签打印机，条码扫描枪，数据采集器，碳带,不干胶标签，

联系人：黄焱 电话：15190708553 QQ 2011264535 固话 0516-66775958

G2000/G3000采用简约的外形设计和塑胶机身，空间占用小，容易搬运和操作；条码打印机采用新型“对流散热”巧妙设计，打印机工作时散热快，稳定性高；打印机能够适应连续打印的工作环境，能承受24小时工作的工作强度；机器配备反射式和穿透式两种纸张探测器，各类标签纸都能轻松打印；LCD液晶显示，支持脱机打印的功能；易拆卸胶辊结构，方便技术人员拆卸清洁和更换

Postek G2000/G3000条码打印机基本参数：

型号	G2000	G3000
打印方式	热敏/热转印	
分辨率	203 dpi (8 点/毫米)	300 dpi (11.8 点/毫米)
最大打印速度	6 ips (153 mm/s)	6 ips (153 mm/s)
最大打印宽度	4.25 (108 mm)	4.17 (106 mm)
最大打印长度	315 (8000 mm)	157 (4000 mm)
内存	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM	

标签卷尺寸	宽度: 最大 4.33 (110 mm), 最小 0.98 (25 mm) 外径: 最大 6 (152 mm), 内径: 最小 1 (25.4 mm)
标签厚度	0.08 - 0.20 mm (0.003 - 0.008), 包括底纸厚度
碳带尺寸	外径: 最大 2.75 (70 mm), 内径: 1 (25.4 mm) 最大宽度: 4.33 (110 mm), 最大长度: 984.25'(300 M)
纸张探测方式	反射式(可移动)/穿透式
文字打印	内置五种西文字体; 支持下载True Type字体
条形码打印	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code 等二维条形码
接口	RS-232串口, 10/100 M-bit 以太网口, USB DEVICE 2.0 接口, USB HOST 接口, Centronics 并口(选配)
LCD显示屏	四行显示, 显示区尺寸: 35.8 × 19.8 mm, 分辨率: 128 × 64 点阵
电源适配器	输入: 交流 100 - 240 V, 50 - 60 Hz 输出: 直流 24 V, 4.0 A
重量	3.65 kgs
机身尺寸	宽 256 × 深 329 × 高 200 mm
工作环境	温度: 0 - 40 (32 ° F - +104 ° F); 相对湿度: 5 % - 85 % 无凝露
存储环境	温度: -30 - 60 (-22 ° F - +140 ° F); 相对湿度: 5 % - 85 % 无凝露
可选附件	切纸刀、Centronics 并口、外挂纸架、外置标签回绕器、导纸片附加帽 (最窄导纸宽度为8mm)