

博思得 TX3高性能条码打印机

产品名称	博思得 TX3高性能条码打印机
公司名称	徐州瑞广信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博思得 型号:TX6 是否定制:否
公司地址	新沂市新安镇钟吾路131号
联系电话	0516-66775958 15190708553

产品详情

徐州瑞广科技有限公司 供应 标签打印机，条码扫描枪，数据采集器，碳带,不干胶标签，

联系人：黄焱 电话：15190708553 QQ 2011264535 固话 0516-66775958

- 稳固耐用的固定式机芯框架(国家专利技术)；
- 独创打印头压力调节机构(国家专利技术)；
- 支持PPL-E、PPL-D、PPL-Z 三种打印指令，兼容性更强,性价比更高，可完美替代其它同类产品；
- 超强信息处理能力，海量输出，震撼高速；
- 高抗摩擦性能的工业级打印头；
- 坚固的碳带轴支撑机构，确保碳带轴处于无需调整的平行状态；
- 标配多样化通信端口，适用于任何办公环境，支持脱机打印；

型号	TX2	TX3	TX6
打印方式	热敏/热转印		
分辨率	203dpi (8 点/毫米)	300dpi(11.8点/毫米)	600dpi(23.6点/毫米)
最大打印速度	10ips(254mm/s)	8ips(203.2mm/s)	4ips(101.6mm/s)
最大打印宽度	4.09 (104 mm)	4.17 (106 mm)	
最大打印长度	157 (4000 mm)	79 (2000 mm)	19.6 (500 mm)
内存	32 bit ARM Processor,4MB FLASH ROM, 8MB SDRAM		
标签卷尺寸	宽度：最大4.56 (116 mm)，最小0.79" (20 mm) 外径：最大8 (203.2 mm)；内径：最小1.5 (38 mm)		
标签厚度	0.0024 (0.06 mm)~ 0.012 (0.305 mm)，包括底纸厚度		
碳带尺寸	外径：最大3.3 (84 mm)；内径：1 (25.4 mm)		

	最大宽度：118 mm；最大长度：600 m
	内外碳均可
纸张探测方式	反射式/穿透式（可移动）
文字打印	西文点阵字库；可下载矢量字库，中文点阵字库可选
条形码打印	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码； MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code 等二维条形码
接口	RS-232 串口，Centronics 并口，USB接口，PS/2接口
LCD显示屏	图形点阵
电源适配器	110/220 VAC ± 10%, 50/60 Hz
重量	15kgs
机身尺寸	宽11.3 (286 mm) x 深17.6 (448 mm) x 高11.0 (280 mm)
工作环境	温度：0 - 40 (32 ° F ~ +104 ° F)；相对湿度：5% - 85%无凝露
存储环境	温度：-40 - 60 (-40 ° F ~ +140 ° F)；相对湿度：5% - 85%无凝露
可选附件	切纸刀;内置100/10 M以太网卡