

Pro2030 便携式溶解氧仪/电导测量仪

产品名称	Pro2030 便携式溶解氧仪/电导测量仪
公司名称	北京众乐仪达科技有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	品牌:YSI 型号:Pro2030
公司地址	北京市海淀区西四环中路19号1号楼5层898号
联系电话	010-82492911 18210968320

产品详情

ysi pro2030便携式溶解氧仪/电导

一、产品简介

pro2030用于测量溶解氧（原电池法与极谱法可选）、电导率和温度；

内置气压计；

软件可升级；

可存储50组数据；

显示屏、键盘双背景光，便于昏暗环境下操作；

按人体工程学设计，手感舒适，外观精致；

电缆、探头均可在野外自行更换，无需工具；

主机、电缆、探头三体分离：主机可配长1米/4米/10米/20米/30米的电缆以满足不同应用需要；

电池仓与仪器主体各自水密分隔，即使电池仓进水也不影响仪器电路；

寿命长、耗材少，平均使用成本低；

ms军方接头，快速插拔，防水，连接可靠稳固；

接头的电缆部分可耐受30万次弯折，经久耐用；

不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中；

二、技术参数

pro2030参数	测量范围	分辨率	准确度	
溶解氧 (%空气饱和度)	0至500%	0.1%或1%空气饱和度 (可选)	0至200%：读数之 %或2%空气饱和度 以较大者为准； 至500%：读数之	
溶解氧 (毫克/升)	0-50毫克/升	0.01毫克/升 或0.1毫克/升 (可选)	0-20毫克/升；读数 ± 2%或0.2毫克/升 以较大者为准； 毫克/升：读数之 %	
温度 (野外耐用型电缆)	-5至70	0.1	± 0.2	
温度 (实验室级别电缆)	-5至70	0.1	± 0.35	

电导率	0-200毫西门子/厘米	0.001 至0.1毫西门子/厘米（视量程而定）	读数之 $\pm 0.5\%$ 或 0.001 毫西门子/厘米，以较大者为准（4米电缆）；读数之 $\pm 1.0\%$ 或 0.001 毫西门子/厘米，以较大者为准（10米电缆）
盐度	0-70ppt	0.01ppt	读数之 $\pm 1.0\%$ 或 0.001 ppt，以较大者为准

三、购买时注意事项

仪器主机与线缆、探头单独销售。