

平纹导电泡棉，导电泡棉模切冲型，导电泡棉价格

产品名称	平纹导电泡棉，导电泡棉模切冲型，导电泡棉价格
公司名称	东莞市鑫宸实业有限公司
价格	.30/个
规格参数	品牌:鑫宸 型号:导电泡棉 电容值:0.05
公司地址	东莞市桥头镇田新社区商业街43号4楼
联系电话	15362688043

产品详情

导电泡绵由外罩导电纤维布及泡沫组成，用于有较大公差存在的高级EMI屏蔽。泡沫芯有弹性和一致性，这使它特别适用于需要低闭合力 and 最小限度压缩形变量的场合，特别适用于商业级电子机壳，在某些频率段可提供大于80dB的屏蔽。

导电泡棉性能参数

屏蔽：截面为0.25"x0.375"时

68~100dB[20MHz~10GHz]

表面电阻 < 0.07ohm/in² 0.05 /

永久形变量：8%~20%

工作温度：-40 ~150

耐腐蚀性：与铝、镀锌铁板、电镀铁板以及其它材料电化学兼容

导电泡棉特征

不松动的导电纤维、无锐边

高弹性以及一致性良好

导电的固定粘合剂

低的表面接触阻力

10,000次磨擦后不降低屏蔽性能

薄断面适合于底板I/O和D-超小型衬料

可用于作为接地使用

导电泡棉用途

导电泡棉特别适用于容量和闭合压力有限的场合，费用低。在要求良好的贴合性的高性能屏蔽的场合特别适合使用。

广泛应用于电子机箱、机壳、室内机箱、工业设备、笔记本电脑、移动通讯设备等。