

捷恒安JHA305智能通道闸刷卡指纹桥式圆型翼闸

产品名称	捷恒安JHA305智能通道闸刷卡指纹桥式圆型翼闸
公司名称	深圳市捷恒安智能科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:捷恒安 型号:JHA305 尺寸:1200*300*990mm
公司地址	龙华新区观澜桂月路丰盛工业城
联系电话	400-8658798 15112668326

产品详情

整个产品外形采用国产标准(304号)不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。可为出入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速开闸，起消防通道作用。

产品主要技术参数：

产品结构：框架结构/不锈钢外壳

伸缩臂长：280MM

最大通道宽度：600MM

摆动方向:单向或双向

工作环境：室内、室外(荫棚)-10 ~ 70 相对湿度： 90%，不凝露

闸门开、关时间：0.6秒

通行速度：40人/分钟(常开)，25-30人/分钟(常闭)

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

正常使用寿命：300万次

通讯接口：标准RS485接口，距离 1200米

输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 > 10mA

适用范围：小区，旅游景点，会展，游泳馆，办公大厦，智能楼宇，机关单位，商场超市，休闲会所，宾馆酒店，银行，车站，码头，高铁，地铁，校园，图书馆，体育馆，企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理、特殊通道控制等。

标准产品功能

- 1、通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态。
- 2、机械防夹、红外感应防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位(直到复位为止),力度小(2Kg)。
- 3、非法闯入、尾随报警，反向闯入闸门自动关闭。
- 4、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩臂自动锁死。
- 5、伸缩臂同步可调(针对双摆情况)。
- 6、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内行人未通行时，系统将自动取消行人的此次通行权限，复位时间为1S ~ 60S可调(系统默认时间为10S),断电后通道自动敞开(符合消防要求)，上电通道自动关闭。
- 7、红外感应复位，红外感应防夹功能(3对红外)。
- 8、可与门禁系统、消费系统、电子门票系统、生物识别系统、静电测试仪等多种设备相衔接。
- 9、可单向或双向控制人员进出，红外感应进、出通道。
- 10、可直接通过管理计算机实现远程控制与管理。