

白色导条输送带,pu白色皮带,pu导条传送带

产品名称	白色导条输送带,pu白色皮带,pu导条传送带
公司名称	无锡七窍商贸有限公司
价格	1.00/m
规格参数	品牌:七窍 型号:2000
公司地址	无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号
联系电话	0510-88215220 13585091060

产品详情

白色导条输送带,pu白色皮带,pu导条传送带按使用环境的不同,分为普通输送带又包括(普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型)、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最低厚度为3.0mm,下覆盖胶最低为1.5mm;耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最低厚度为4.5mm,下覆盖胶最低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度;

3.按照输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布输送带分为尼龙输送带(NN输送带)和聚酯输送带(EP输送带)。

产品介绍

、普通输送带(含高强度尼龙输送带)产品执行GB7984-2001标准。覆盖层:拉伸强度不小于15Mpa,扯断伸长率不小于350%,磨耗量 200mm³,层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于3.2N/mm,覆盖胶与布层间不小于2.1 N/mm全厚度纵向扯断伸长率不小于10%,全厚度纵向参考力伸长率不大于1.5%尼龙(NN)、聚酯(EP)输送带,覆盖层:拉伸强度不小于15Mpa,扯断伸长率不小于350%,磨耗量 200mm³层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5N/mm,覆盖胶与布层间不小于3.2 N/mm全厚度纵向扯断伸长率不小于10%,全厚度纵向参考力伸长率不大于4%。

、三耐输送带(耐热、耐酸、耐碱)产品执行HG2297-92标准。、阻燃输送带产品执行MT147-95标准。