

手机配件USB防水气密性泄漏检测系统

产品名称	手机配件USB防水气密性泄漏检测系统
公司名称	深圳市保利发测控技术有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:DMC 型号:wpt-sOBET1.0 OS:Windows CE6.0
公司地址	深圳市宝安区宝安71区华丰新政工业园B栋
联系电话	18688782305

产品详情

[防水检测器 OBET1.0](#)([手机手表防水气密性泄漏检测系统 DMC OBET1.0](#))

需要防水，防震要求的产品的产品检测是否有 leak发生的测定设备。

测定原理:一定压力的Air,一定时间内DUT (Denice Under Test) 的供给后，Air的体积和压力的变化，Check后多产品的Leak有无测定方式。

特点：1.Air利用的测定方式，确保产品的安全性。

- 2.作业者事故预防前部有安全传感器适用。
- 3.各个测定值Setting较容易。
- 4.自我诊断Program的适用设备的异常有无检测比较容易。
- 5.简单的Jig交替实现Model Change容易。
6. [高精度](#)的传感器应用确保测定值的可靠性。
- 7.水深1~8m防水Test可能。

手机手表防水气密性泄漏检测系统 DMC OBET1.0产品规格

- 1.规格：620 (W) *500(D)*620 (H)
- 2.重量：72kg

3.电源：100-240VAC(58-264VAC),50/60Hz

4.OS:Windows CE6.0

5.供给压力：400KPa (58psi) 以上

6.测定压力：5~80KPa (0.73~11.6psi)

7.使用温度范围：18 ~30

8.Test Time：20sec以内

9.测定误差：L.Leak \pm 0.5% , S.Leak \pm 0.1%

10.分解能 (Resolution)：1Pa

JIG设置和拆卸

- 1) Knob 4个逆时针方向转动去除后 把设备的 Jig 安装部设置的塑料版 (Acrylic Plate)去除。
- 2) 设备中的 Hose管 Jig 下盘中的 Nipple完全插入即可。
- 3) Jig Plate固定的4个螺栓向右转两周后拧开然后在用4个螺栓 下盘的Jig 不要完全固定向左转两周解开固定。
- 4) Jig 上盘的 Guide Hole 2个设备的连接口 Guide Pin 连接后固定Jig上盘
- 5) 下列一样顺序安装 Jig.
Test 画面上端有设定图按 双击即可, Password 显示输入4位数密码。

进入设定画面设定 “ AIR OFF ” Key Click .

“ AIR OFF ” Key 部分 Click 画面上显示 “ AIR OFF 中.请稍等的提示设备上部会制动下滑。 .
压力版完全下滑的话 Jig 上盘的Guide Pin 4个 Jig 下盘 Guide Pin Hole 可连接调整。
Jig Plate的固定螺栓4个 中的前面两个完全拧紧。
Jig 下盘的 4个固定螺栓 调整到完全不动程度拧紧4个螺栓。

6) Jig 安装完毕后,在设定画面上“ ” 点击 Icon Click话上盘会自动上升.

7) Jig Plate的4个螺栓中后面2个螺栓完全拧紧后 .Jig 下盘固定的4个螺栓完全拧紧即可.

8) 在设备出来的 Side Hose Jig 下盘 Side的Nipple连接即可.

9) Jig 拆卸方式是和下列一样.

Jig 上盘拆卸和下列图片一样用一只手端住上盘Jig下压 Jig Detach Plate来分离上盘Jig .

Jig 下盘Side的 Nipple蓝色部分按住 Nipple Hose完全分离.

Jig 下盘分离方式是把 固定下盘的4个螺栓拧开即可.

手机手表防水气密性泄漏检测系统 DMC OBET1.0检查项目

1.汽车Camera , Door Lock Switch , Antenna

2.Mobile Phone , 指纹识别器 , 读卡器

3.Wearable Device

4.防水 , 防尘要求的产品。