

2X-4真空泵上海旋片式真空泵2X-4A

产品名称	2X-4真空泵上海旋片式真空泵2X-4A
公司名称	上海邦泉泵业制造有限公司
价格	290.00/台
规格参数	品牌:邦泉 型号:2X-4 抽气量:4L/S
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明金钱公路3388号第2幢24室
联系电话	021-57648032 18964103872

产品详情

旋片式真空泵，罗茨真空泵，旋片式真空泵，及旋片式真空泵机组，首选上海邦泉泵业制造有限公司

产品概述：2X旋片式机械真空泵为双级结构，该真空泵的极限压力 6×10^{-2} pa。根据用户使用情况，可配备真空增压泵，2X旋片式真空泵做为前级泵，由于增压泵的抽气力加强，前级泵连续抽除，能使你的设备获得更高的真空。2X真空泵适用于冶金、化工、电光源真空、真空镀膜、食品包装、医药、吸塑、电子、干燥等领域使用，以及胶水脱气泡、树脂脱气泡用。

2X型旋片式真空泵由泵体、高转子、低转子、前端板、后端板、高转片、低转片、排气阀、排气罩、视镜等零部件组成。在2X型旋片式真空泵泵体内压入一个中隔板、将泵壳分成高低真空室，各室都有排气门，高真空室排气与低真空室进气相通。高转子前端伸出前轴；后端伸出后轴。前轴通过前端板的轴承支持、经过油密封室而伸出前端板外；后轴由中隔板上的轴承支持。而伸入低真空室内，低真空室转子则装在后轴上、故高低转子均由前轴带动。高低转子都有对开的槽子，呈“T”形的旋片由弹簧开而装于槽内。2X型旋片式真空泵的进气口处有过滤网，而排气口处有挡油网，视镜左边有掺气阀，下边有放油塞。

工作条件：1、2X型真空泵它可单独使用，也可与增压泵、扩散泵、分子泵等超高真空泵连接在一起作为前级泵使用，广泛用于电子器件制造、真空干燥、过滤、浸渍、涂膜、焊接、冶炼及实验室装备等。2、在环境温度 $5 \sim 40$ 范围内，进气口压强小于10托的条件下，允许长期运转，被抽气体相对温度大于90%时，应开气镇阀。3、进气口连续敞通大气运转不得超过3分钟。4、不适用于抽除对金属有腐蚀的、对泵油起化学反应的、含有颗粒尘埃的气体，以及含氧过高的、爆炸性的、有毒的气体。

性能参数：

型号	2X-4A	2X-8A	2X-8	2X-15A	2X-15	2X-30
----	-------	-------	------	--------	-------	-------

抽气速率(L/S)	4	8	15	30
极限压力	分压力Pa(Torr)	6 × 10 ⁻² (5 × 10 ⁻⁴) 110		
	分压力Pa(Torr)	1.3 (1 × 10 ⁻²)		
电动机功率 (KW)	0.55	1.1	1.5	3
温升 ()	40			
进气口径 (mm)	32	32	40	65
转速 (r/min)	450	590	450	
用油量 (L)	1.1	1.5	1.3	3 2.5 4.5
噪声dB (A)	72	75	80	82
外形尺寸 (cm)	53 × 32 × 33	58 × 34 × 38	63 × 37 × 53	80 × 4
重量 (kg)	65	80	130	270
冷却方式	自然冷却		水冷	自然冷 水冷
冷却水量 (L/h)	-		480	- 480