不锈钢螺旋上料机

产品名称	不锈钢螺旋上料机
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	品牌:瑞智 型号:定制
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

产品详情

不锈钢螺旋上料机介绍：

1、不锈钢螺旋上料机是一种新型输送设备，俗称“ 绞龙 ”，是搅拌站（楼）常用的附属设备，主要用于搅拌站（楼）粉料输送。也可作为其他行业的输送设备使用（需特殊定做）。

2、 不锈钢螺旋上料机是利用电机，通过减速箱带动封闭在圆形钢管内的回旋螺旋体（叶片）转动，以达到间断或不间断地输送粉、粒状物料（如：水泥、粉煤灰等）的一种输送设备。

不锈钢螺旋上料机产品特点：

1.承载能力大、安全可靠。

2.适应性强、安装维修方便、寿命长。

3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。

4.出料端设有清扫装置，整机噪声低、适应性强，进出料口位置布置灵活。

5.密封性好、外壳采用无缝钢管制作，端部采用法兰互相连接成一体，刚性好。

不锈钢螺旋上料机应用范围：

不锈钢螺旋上料机广泛应用于各行业，如建材、化工、电力、冶金、煤矿炭、粮食等行业，适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料，如煤矿、灰、渣、水泥、粮食等，物料温度小于200°C。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。在混凝土搅拌站中,螺旋不锈钢螺旋上料机的作用得到了最大的体现。

不锈钢螺旋上料机参数：

名称及型号 LSY168型 LSY219型 LSY273型 LSY325型 LSY407型

螺旋体直径（mm） 145 195 245 290 375

螺旋体转速（r/min） 288 288 205 144 144

机壳外径（mm） 168×4 219x4.5 273x5 325x5 407x6

额定输送量（水泥t/h） 20-25 35-40 45-50 65-70 80-85

输送长度（m） 2-12 2-13 2-15 2-15 2-18

工作位置角度 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60

电机型号 Y132M-4 Y160L-4 Y160L-4 Y160L-4 Y160L-4

功率（kw） 7.5 11 15 18.5 22

不锈钢螺旋上料机的组成结构:

螺旋不锈钢螺旋上料机主要由电机、减速箱、外管、中吊轴、螺旋芯轴（叶片）、尾轴承、万向节（球）、进料口法兰、出料口、观察窗等部分组成。