

# BF-4-75标准液压分散机厂家

产品名称	BF-4-75标准液压分散机厂家
公司名称	上海仪弛实业有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:上海仪弛 型号:BF-4-75
公司地址	海宁路1399号503室
联系电话	86 21 52653625 13761252823

## 产品详情

标准液压分散机 标准液压分散机介绍 标准液压升降高

速分散机具有分散、搅拌功能，属于大批量作业产品；设备带变频器无级调速，可长时间运行，运行稳定且噪音小；搅拌盘方便拆卸，可根据工艺特性更换不同规格和形式的分散盘；升降结构采用液压油缸作为执行器，升降稳定，选用集成式油箱，环保无泄漏；该产品是固液分散混合的首选设备。

标准液压分散机工作原理 通过分散盘的高速运转，使物料呈环状流，产生强旋涡，呈螺旋状下降到涡流底部。粒子间产生强烈的剪切撞击与磨擦，达到迅速分散、溶解、均匀混合、乳化的功能。通过液压泵工作驱动液压柱塞升降，带动整个传动机构和工作组升降。

### 标准液压分散机技术优势

分散效率高，产品品质好

设备最高转速可达2930rpm（大功率最高1450rpm），线速度20m/s以上，能够快速将粉料均匀分散到液料里面物料由于受到极高的剪切力，分散均匀，形成很好的悬浮效果。

### 操作方便、安全

设备通过油缸作为升降执行器，带控制阀控制分散机上升、停止、下降，操作简单，稳定性高；分散盘采用内六角螺栓与主轴固定，能够方便快捷拆卸更换，清洗容易，且可以根据工艺情况更换不同的分散盘，实现最佳的分散效果；带有不同的抱夹方式（皮带、手摇、气动），可以快速将搅拌桶固定，防止桶在工作中发生位移造成安全事故

### 方式多样

设备结构紧凑，可做成落地式和平台式，缸体可匹配设计为可移动式 and 固定式

### 非标性强

可定制各类型非标产品，如防爆型，密闭型，带升降盖型，同轴/双轴复合型，一机多缸型，釜用型等，材质可根据要求定制。

标准液压分散机技术参数	型号	功率kw	转速rpm	分散盘直径mm	处理量L
升降行程mm	BF-4	4	0-1500	200 300 700	BF-7.5 7.5
	0-1500	230	400 900	BF-11 11	0-1500 250 500 900
	BF-15	15	0-1500	280 700 900	BF-18.5 18.5 0-1500
	300 800 1100	BF-22	22	0-1500 350 1000 1100	BF-30
	30	0-1500	400 1500	1100	BF-37 37 0-1500 400
	2000 1600	BF-45	45	0-1500 450 2000 1600	BF-55 55
	0-1500 500 2500 1600	BF-75	75	0-1500 550 4000 1800	

### 标准液压分散机实拍

如果您想了解分散机更详细介绍、相关参数、规格、实际价格，分散机是否适合您的实际生产（实验）需求？请联系我们分散机专业技术人员电话：13761252823（时工）或通过QQ：21462259 洽谈咨询！