

# BDL-300-1500蝶式双轴液压分散机厂家

产品名称	BDL-300-1500蝶式双轴液压分散机厂家
公司名称	上海仪弛实业有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:上海仪弛 型号:BDL-300-1500
公司地址	海宁路1399号503室
联系电话	86 21 52653625 13761252823

## 产品详情

**碟式双轴液压分散机** 碟式双轴液压分散机介绍 蝶式分散搅拌机是在单轴液压升降分散机基础上开发的一款具备分散、搅拌（刮壁）功能的产品；该产品对中高粘度及触变性物料具有很好的适应性，分散与搅拌可同时进行，适应性强，并可根据客户的物料的特性和生产工艺要求进行非标定制。 碟式双轴液压分散机工作原理 分散盘通过高速运转，使物料呈环状流，产生强旋涡，呈螺旋状下降到涡流底部。粒子间产生强烈的剪切撞击与磨擦，达到迅速分散、溶解功能。蝶形搅拌器能够产生较好的径向作用和轴向左右，加速物料循环，提高分散效率，通过液压泵工作驱动液压柱塞升降，带动整个传动机构和工作组升降。

### 碟式双轴液压分散机优势

**分散搅拌效率高** 设备分散线速度20m/s以上，能够快速、充分的将粉料分散到液料里；蝶形搅拌器独特角度设计，具备很好的搅拌作用；双重分散搅拌确保产品品质和分散效果。

### 操作方便、安全

设备通过油缸作为升降执行器，带控制阀控制分散机上升、停止、下降，操作简单，稳定性高；分散盘采用内六角螺栓与主轴固定，能够方便快速拆卸更换，清洗容易。

### 方式多样

根据工艺情况和物料特性设计不同的分散盘形式及搅拌器大小，实现最佳的分散、搅拌效果；搅拌器可设计带刮壁功能，去除搅拌死角、避免浆料挂壁，提高产品均匀性。

### 非标性强

可定制各类型非标产品，如防爆型，密闭真空型等，材质可根据要求定制SS304\SS321\SS316L不锈钢。

碟式双轴液压分散机技术参数 型号 搅拌/分散功率kw 搅拌/分散转速

分散盘直径 搅拌直径 升降行程 处理量L BDL-300 7.5/11  
0-120/0-1450 200 570 700 300 BDL-500 15/22 0-120/0-1450  
250 870 900 500 BDL-1000 22/30 0-120/0-1450 280 970  
1000 600 BDL-1500 30/37 0-120/0-1450 330 1160 1100 1000

### 碟式双轴液压分散机实拍

如果您想了解分散机更详细介绍、相关参数、规格、实际价格，分散机是否适合您的实际生产（实验）需求？请联系我们分散机专业技术人员电话：13761252823（时工）或通过QQ：21462259 洽谈咨询！