特宝音响功放 TPA T系列 卡拉OK功放

产品名称	特宝音响功放 TPA T系列 卡拉OK功放
公司名称	北京雨田创盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TPA 型号:T系列
公司地址	北京市海淀区信息路1号上地七街国际创业园西区1号楼1301室
联系电话	010-87211408 13552901271

产品详情

产品特点:

◎ 先进的输出电路，在保证完美音质条件下，而效率却远超常规的H类电路，它在工作效率和音色方面具有超水平的发挥。

◎ 内置精确限幅电路。使系统操作更为安全。

◎ 出色的音质：无论从测试还是实听中，T系列对声音解析都非常自然准确，对音箱系统的控制更是挥洒自如，毫无拖泥带水。

◎ 高效智能变速散热系统：铝质散热片具有大面积、短风道，确保功放管温度一致性，从而使功放长期安全运行。

◎ 输出功率可调系统：此功放在后面板上有四种功率可调节，而且左右声道可以同时输出不同功率，这样可以匹配任何一款音箱，为工程配置带来了极大的方便。

◎ 完善的保护电路：具有电源软启动超压、欠压、直流、温度、过载、超高频以及长时间短路等多种先进保护。

◎ 高的稳定性：它有着水晶般的音质而且还有极高稳定性。

技术参数：

型号 Model	**T 2.0**	**T3.0**	**T 4.0**	
立体声 8 Ω	350W	500W	650W	850W
立体声 4 Ω	500W	750W	900W	1200W
桥接单声道 8 Ω	950W	1250W	1850W	2400W
频率响应	20Hz-20kHz			
总谐波失真 THD+N	<0.05%			
信噪比 S / N rate	>103dB			
阻尼系数	>300			
分离度	>70dB			
转换速率	>20V/us			
输入灵敏度	0.775V			
输入阻抗	10kΩ / 20kΩ			
电压增益	38dB			
保护功能 Protection	软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大			
连接器 Connector				
输入部分 Input	平衡输入XLR母插座、RCA			
输出部分Output	两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座			
使用功能 Function				
指示灯	待机、电源、信号、削峰、保护、并接、桥接			
前面板功能	电源开关、音量控制旋钮			
后面板功能	立体声、并接、桥接选择开关、输入灵敏度选择开关、低频提升（80Hz 6dB）开			