

# 广西信封设计/提供信封批发

产品名称	广西信封设计/提供信封批发
公司名称	广西龙宝堂印刷有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:龙宝堂印刷 型号:无
公司地址	南宁市西乡塘区明秀东路185号丰业国际城A座505室
联系电话	0771-4526866 18077114277

## 产品详情

广西信封设计/提供信封批发 信封设计印刷：

请联系我司电话或qq，进行详细交谈。我们一定竭诚为您服务！信封设计介绍：信封种类分为普通，航空，大型，国际四大类共10种规格，还包括技术要求：检验规则及包装，储存等内容；信封纸张的具体要求是不低于每平方米80克的B等书皮纸，B等胶版纸和B级的牛皮纸。普通信封：

由水、陆邮路寄递信函的信封 航空信封：由航空邮路寄递信函的专用信封

国际信封：用于寄往其他国家或地区的函件的信封。 特种信封：

邮政快件、特快专递、礼仪、保价等专用的信封 技术术语 封舌：信封上预留的、用于封口的部分。

起墙：在信封两侧及底边增大的折页部分。 信封的品种、规格(长L×宽B 单位：mm) 国内信封：

3号封：170mm×125mm 5号封：220mm×110mm 6号封：130mm×240mm 7号封：230mm×240mm

9号封：324mm×229mm 国际标准信封规格：CO：917mm×1297mm C1: 648mm×917mm

C3：458mm×648mm C4：229mm×324mm C5：162mm×229mm C6：114mm×162mm

C7：81mm×114mm DL：110mm×220mm C7/6：81mm×162mm B4：250mm×353mm B5：76mm×250mm

B6/C4：125mm×324mm B6：125mm×176mm

注：C4、C5信封可有起墙和无起墙两种；起墙厚不大于20mm。

230×120mm规格的信封一般适用于自动封装的商业信函和特种专用信封用。 信封国家标准具体内容

1、式样

信封一律采用横式。国内信封的封舌应在正面的右边或上边，国际信封的封舌应在正面的上边。

2、信封用纸 B6、DL、ZL号国内信封应选用不低于每平米80g的B等信封用纸 、 型。

C5、C4号国内信封应选用不低于每平米100g的B等信封用纸 、 型。

国际信封应选用不低于每平米100g的A等信封用纸 、 型。

信封用纸的技术要按照T2234《信封用纸》的规定，纸张反射率不得低于38.0% 3、国内信封 信封正面左上角的收信人邮政编码框格颜色为金红色，色标为PANTONE1795C。在绿光下对底色的对比度应大于58%，在红光下对底色的对比度应小于32%，其框格位置及尺寸请看前面的示意图。 4、信封正面左上角应距左边90mm，距上边26mm的范围内为机器阅读扫描区，除红框外，不得印任何图案和文字。

5、信封正面右下角应印有“邮政编码”字样，字体应采用宋体，字号为小四号。 6、信封正面右上角应印有贴邮票的框格，框格内应印“贴邮票处”四格字，字体应采用宋体，字号为小四号。 7、信封背面的右下角，应印有印制单位、数量、出厂日期、监制单位和监制证号等内容。也可印上印制单位的电话

号码。字体应采用宋体，字号为五号以下。 8、凡需在信封上印寄信单位名称和地址的可同时印企业标识，其位置必须在离底边20mm以上靠右边的位置。

9、信封正面离右边55mm-160mm，离底边20mm以下的区域为条码打印区，此区应保持空白。

10、信封的任何地方不得印广告。 11、国内信封B6、DL、ZL的正面可印有书写线。 12、信封上可印美术图案，其位置在信封正面离上边26mm以下的左边区域，占用面积不得超过正面面积的18%，超出美术图案区的区域应保持信封用纸原色。

13、信封的框格、文字等印刷应完整准确，墨色应均匀、清晰、无缺笔断线。 14、国际信封信封正面右上角应印有贴邮票的框格，框格内应印“贴邮票处”（包括英文对照词）字样，字体应采用宋体，字号为小四号。航空信封还应印有蓝底白字的“航空”（包括英文对照词）标志，蓝底色标为PANTONE286。

15、信封背面的封舌内应印有指导性文字。 16、信封背面的右下角，应印有印制单位、数量、出厂日期、监制单位和监制证号等内容，也可印上印制单位的电话号码。字体应采用宋体，字号为五号以下。

.龙宝堂印刷|||广西信封设计/提供信封批发