

三星高速模组贴片机EXCEN

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 三星高速模组贴片机EXCEN |
| 公司名称 | 深圳市鑫合精威科技有限公司 |
| 价格 | 700000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:三星 型号:EXCEN |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道桥头天福路红牌科技园 |
| 联系电话 | 0755-27428080 15899780672 |

产品详情

具体内容：三星高速贴片机 EXCEN

规格

贴装头：高速贴装头

轴杆数：16轴杆 x 4悬臂

贴装速度：120,000 CHP(最优条件)

贴装精度： $\pm 50 \mu m @ \mu +3 \sigma / \text{Chip}$, $\pm 50 \mu m @ \mu +3 \sigma / \text{QFP}$

(Based on the Standard Chips)

元器件尺寸：Chip 0402- \square 8mm(H 3mm)

基板尺寸 (mm) 双轨 最小：50 (L) x 50 (W)

最大：330 (L) x 250 (W)

PCB厚度：0.3 ~ 4.0

Feeder搭载数量 (8mm基准)：120ea(Docking Cart)

Utility电源：AC200/208/220/240/380/415V(50/60HZ,3Phase)Max.4.5KVA

空压：0.5 ~ 0.7MPa(5~7kgt/cm)100N/min

重量：Approx.2,150kg

设备尺寸 (mm) :1,250(L) X 2,420(D) X 1,430(H)

贴装头：泛用贴装头

轴杆数：8轴杆 x 4悬臂

贴装速度：76,000 CHP(最优条件)

贴装精度：± 50 μ m @ μ +3 ó /Chip, ± 50 μ m @ μ +3 ó /QFP

三星模块式高速贴片机EXCEN

(Based on the Standard Chips)

元器件尺寸：Chip 0402-□18mm(H 8mm)IC,Connector(Lead Pitch 0.5mm)

BGA,CSP(Ball pitch 0.3mm)

基板尺寸 (mm) 双轨 最小：50 (L) x 50 (W)

最大：330 (L) x 250 (W)

PCB厚度：0.3 ~ 4.0

Feeder搭载数量 (8mm基准)：120ea(Docking Cart)

Utility电源：AC200/208/220/240/380/415V(50/60HZ,3Phase)Max.4.5KVA

空压：0.5 ~ 0.7MPa(5~7kgt/cm)100N/min

重量：Approx.2,150kg

设备尺寸 (mm) :1,250(L) X 2,420(D) X 1,430(H)

本公司代理三星贴片机SM421S；SM431；SM421；SM411；SLM110；SLM120；SM471:高速贴片机EXCEN；三星贴片机，韩国三星贴片机，无铅回流焊；及各品牌各型号吸嘴；全自动印刷机；全自动印刷机、回流焊炉等。

三星模块式高速贴片机EXCEN

三星高速模块式贴片机

High Speed Modular Mounter 日东波峰焊 JT回流焊(炉) 埃塔工厂回流焊(炉)
日东回流焊, 劲拓回流焊, 日东波峰焊, 三星贴片机系列总代理

产品型号：EXCEN

产品特点：实现世界最高面积生产性

EXCEN是适用了配有16个吸嘴，旋转式头部的高速模块式贴片机，它实现了世界同级产品中的最高速度120,000CPH，也实现了世界最高的面积生产性。

另，通过元器件的贴装前/后的监控功能(SVS:Side-view Vision System)确保了微小元器件的贴装信赖性，通过适用不停线基种变更、不同基板混流生产等多种动作模式及世界最初自动接料、自动供料功能的SMART Feeder，实现了作业便利性和实际生产性极大化。

? 120,000 CPH(Optimum)

? 1.25m的超小型设计

? 适用高速模组式旋转头部

? Side-view Vision System(SVS)

- 元器件贴装前/后进行监控

? 不同种混流生产/前/后面独立生产/不停线基种变更

? 高速/高精度供料器

? SMART Feeder