

监控热像仪系统，CK350-VN，行业

产品名称	监控热像仪系统，CK350-VN，行业
公司名称	广州飒特红外股份有限公司
价格	100000.00/1
规格参数	品牌:飒特红外 型号:CK350-VN 红外像素:384x288
公司地址	广州市经济技术开发区东江大道10号
联系电话	13902235016

产品详情

主流384*288非制冷红外探测器

测温精度高，温度量程广

视场匹配且同轴的可见光摄像机

专业室外型防护罩及云台

全面兼容现有网络监控系统

强大的分析功能，简便的控制操作

多种超温报警模式，满足不同应用需要

监控热像仪	ck350-vn
-------	----------

红外探测器像素	384x288
温度分辨率	0.05 @30
工作波段	8-14um
视场角/焦距	3.6 ° x2.7 ° /150mm
空间分辨率	0.17mrad
伪彩色	多种伪彩模式
探测器类型	非制冷焦平面
可见光	
ccd	1/4,3.9-89.7mm(23x)
焦距调节方式	全自动
光学变倍	23x
数据接口	
rj35	有
云台控制接口	有
电源	
工作电压	220v ac
功耗(加热/正常)	90w、 25w
启动时间	20秒
环境参数	
工作环境温度	-35 —+50
存储环境温度	-40 —+70
湿度	95%非冷凝

封装	ip66
测温精度	± 2 或读数的2%
温度范围	-20 --250 最高可到+200 0
点测温、高低温捕捉、线分析、等温分析、区域分析、测温报告、趋势分析	有
图像调节	自动
超温报警	有
系统功能	
系统状态自动检测	有
温度报警信号输出	有
温度报警记录功能	有
自动生成报告系统	有
联网	有
无线wifi接入	选配
双向语音	选配
自动获取ip (dhcp)	有
时间日期和字符叠加	有
云台控制功能	有
云台预置位巡检	有
太阳能供电	选配
pc端图像存储	

红外图像实时录像/回放	有
红外图片离线温度分析	有
视频记录	有
照片记录	有
文字注释	有
物理特性	
重量	20kg
尺寸	750mmx540mmx290mm
配件可选	
支架	可选
云台	387mmx324mmx192mm，自重14.5kg/可承重30kg预置位精度±0.1度
接线箱	有
选配镜头	7.2 ° x5.4 ° /75mm
pc端软件推荐配置	
监控计算机	推荐window xp以上版本操作系统，2ghz以上双核cpu，2g以上内存，100m以上网卡，500gb以上硬盘，1280x800以上分辨率

