

监控热像仪系统，CKX-384，行业

产品名称	监控热像仪系统，CKX-384，行业
公司名称	广州飒特红外股份有限公司
价格	50000.00/1
规格参数	品牌:飒特红外 型号:CKX-384 像素:384x288
公司地址	广州市经济技术开发区东江大道10号
联系电话	13902235016

产品详情

ckx-384红外热成像监控系统采用红外热成像技术，把目标物体表面发射的红外辐射，通过光电转换、信号处理等手段，将目标物体的温度分布转换成视频图像，并显示温度值。通过模拟视频输出端口或者网络接口输出到显示器或者电脑。

ckx-384主要由热像仪主机（以下简称主机）和可选镜头两个部分组成。可提供高质量的清晰红外热图像信号。选配多种不同视场角的镜头，根据需要提供模拟视频和数字化网络传输。安装方便，使用操作简单。还可以加装智能红外视频分析模块，实现对监控画面进行智能化自动分析，使用时只需在监控画面中设定不同的警戒区域，实现入侵、穿越、滞留、等行为的自动跟踪报警功能。

型号	ckx-384
探测器类型	非制冷焦平面
分辨率	384*288
工作波段	8-14 μ m

热灵敏度	50mk@30
视场角	镜头可选
聚焦方式	电调
视频输出	ntsc (60hz) /pal (50hz) 复合视频或h .264
工作电压	dc 8-12v
工作环境温度	-40 -60
储存环境温度	-40 -80
湿度	95%非冷凝
封装	ip54
抗冲击性	25g
抗震动性	2g
尺寸	188.2mm*101.8mm*101.8mm
主机	1230g
镜头	见镜头参数表