

挖掘机打桩锤子

产品名称	挖掘机打桩锤子
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	135000.00/台
规格参数	品牌:北奕 型号:byvh250 技术参数:350
公司地址	广州市天河区中山大道中1095号B1
联系电话	020-32233861 18520083078

产品详情

挖掘机打桩锤子包含2个副省级市（广州、深圳）、19个地级市（珠海、东莞、佛山、中山、惠州、汕头、江门、茂名、肇庆、湛江、梅州、汕尾、河源、清远、韶关、揭阳、阳江、潮州、云浮）

价格：面议

立刻联系

详细说明

机械优点：

1. 新型打桩机采用最精密组合式齿轮箱设计。

2. 可打拔拉森桩，H型钢，钢管，钢轨桩，铁板。
3. 隐藏式自动旋转盘、耐磨损、齿轮易拆换、不因场地而脏乱。
4. 齿轮箱设计，油温抵。
5. 作业安静，工期较短。
6. 配重大（齿轮箱内）、机头有力。
7. 底座（夹头）油压缸外径大，夹紧时不易脱落，掉桩。
8. 旋转框架采用可换式耐磨片。
9. 旋转盘可360度自动回转，自由夹放作业。

打桩机应用：

1. 本机不用发电机，可节省燃料，搬运及维护等费用。
2. 作业人较少，节省成本。
3. 挖机油路配管安装合流动力，力道大、打拔及时。
4. 本机耐用，故障率少。

5. 不受地形，障碍物限制。

6. 操作简单，机械操作由打桩驾驶员一人即可。

7. 夹头设计安全，力道大，自动加压全由电子控制。

8. 转移工地，不必拆装，现场移动快速。

9. 主振动马达最高可达到4200转。

10. 音量在70分贝以下，噪音低。我司生产挖掘机配件 主要产品有标准大小臂，挖掘机加长臂（两段式加长臂、拆楼机加长臂、打桩机加长臂、伸缩臂、滑臂），挖斗（土方斗、岩石斗、贝型挖斗、倾斜斗、栅栏斗），震动锤，抓木器，抓钳器，快换接头，松土器等

可匹配小松、卡特、日立、神钢、加藤、住友、沃尔沃、斗山、现代、利勃海尔、三一、徐工、柳工、龙工等国内外品牌挖掘机。公司还可以根据客户的个性化需求进行产品订制，最大程度满足客户的愿望。欢迎来电咨询，来厂考察、订购！

欢迎来电咨询来厂考察、指导、订购！ 热线：18520083078(陈总)

震动锤分类及应用：

震动锤，它是取自挖掘机液压系统液压通过专利技术安装变频液压管路。可输出主动力及加快流量。又可保护挖机主油泵不易损坏，利用总数为偶数偏心块，以主速液压进口马达作离心力旋转，从而产生正弦波状垂直振动，再通过箱体底部夹具传送给受力的桩体进入到地下达到破坏桩体周围地下土质阻力。从而使振动力桩体进出自由。

液压震动打桩锤大体上可分为：1、直锤

2、翻转夹桩锤3、低频锤（双马达），震动锤主要用于打拉森桩、水泥桩、管桩。

震动锤选型说明：

1、在选用直锤的情况下，20-24吨震动锤只可以打6米-9米钢板桩，并不建议在改装时候选用此机型。6米钢板桩在标准臂上直接装震动锤即可，9米钢板桩需要在标准臂大臂衬套部位加装托架，9米以上必须做加长臂。

2、在选用翻转夹桩锤情况下，可设计双用夹头，用小夹头或者夹板辅助，无需加长或改装大小臂，如果桩型是直径80mm以下管桩或钢板桩，长度在12米以上，挖掘机改装成打桩机建议使用30吨级别机或者以上。震动锤主要由五大部分组成，分别是：附臂总成、旋转连接总成、旋转连接吊架总成、箱体总成、夹具总成。震动锤在3分沙7分土的环境下工作最适合，太恶劣的功罪环境对于设备损伤较大。目前我公司新研发的专打沙桩和比较硬土面的高频锤解决了这一难题。挖掘机打桩锤子