生产销售砼混凝土强制式搅拌机NJB-30,50型

产品名称	生产销售砼混凝土强制式搅拌机NJB-30,50型
公司名称	沧州鑫科建筑仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:沧州鑫科
公司地址	河北省沧州市献县
联系电话	0317-5103232 18034077966

产品详情

砼混凝土强制式搅拌机NJB-30,50型（沧州鑫科）

NJB-30,50型混凝土强制式搅拌机可搅拌普通混凝土、轻质混凝土和砂浆。适用于科研部门、建筑施工单位、商品混凝土搅拌站、混凝土及水泥制品行业、建筑教育等单位的混凝土实验室，是混凝土基本性能试验的必备设备。主要用于混凝土、砂浆及其它建筑材料拌合物的强制搅拌。
混凝土强制式搅拌机主要技术参数： 型号 NJB-30 NJB-50 最大搅拌容量 30L 50L 搅拌叶转速 50r/min 50r/min 电机功率 3kw 4kw 净重 ≈420kg ≈600kg 混凝土强制式搅拌机产品简介 混凝土强制式搅拌机
由于搅拌铲与转动臂之间采用十字轴总成相连接，并设置拉杆或螺杆调控搅拌铲的工作间隙，可基本消除硬质物料卡住现象，以降低运转阻力，减少磨损。搅拌铲的工作面在垂直和水平二个方向上与前进方向的夹角为钝角，可加强搅拌效果，提高搅拌质量。出料口设在料筒的侧壁，料筒相对机架可横向摆动，并设置清料刮板，可加快出料，并更加彻底，还可减少泥浆渗漏。行走轮拆装方便，且轮距可调，使搅拌机移动方便。 强制式混凝土搅拌机产品用途 本机可搅拌普通混凝土、轻质混凝土和砂浆。适用于科研部门、建筑施工单位、商品混凝土搅拌站、混凝土及水泥制品行业、建筑教育等单位的混凝土实验室，是混凝土基本性能试验的必备设备。 强制式混凝土搅拌机结构原理
本机由机架、搅拌盖、随动桨、筒体、升降滑块机构、电气部分等组成(见图一)。 机架(17)为本机的支承部件，筒体(15)、搅拌盖(14)、升降滑块机构(5)、电气箱(16)、电机(2)等部件均安装其上。机架下装有四个脚轮可以方便地转移工作场地。搅拌盖(14)上安装随动桨(12)、刮边桨(11)等。刮边桨等零部件均静止不动，当搅拌电机(2)经减速箱(4减)速后带动筒体旋转，此时，随动桨等零部件被动地搅拌物料。升降滑块机构(5)中的升降器内的顶架杆，由手轮经齿轮齿条机构带动作上下直线运动。物料搅拌均匀后，关闭搅拌电机，打开搅拌盖，逆时针转动手轮，齿条向上运动，推动升降滑块机构(5)的滑槽板绕横杆沿滑槽运动，滑槽板上升的同时推动两滑块绕固定轴转动。这样，通过上底盘推动筒体，筒体与主轴脱离，并随着筒体的倾斜倒出物料。最后，顺时针转动手轮，齿条向下运动，使筒体复位。

砼混凝土强制式搅拌机NJB-30,50型（沧州鑫科）

力学实验室仪器：混凝土压力试验机、恒应力抗折抗压试验机，恒应力压力试验机，液压万能试验机，数字式电液压力试验机，拉力试验机钢筋强度检测设备：液压钢筋弯曲试验机，钢筋反复弯曲试验机，钢筋预应力测定仪，陶瓷砖抗折试验机，直螺纹滚丝机，钢筋拔丝机