SFP转RJ45接头迷你型光纤收发器带外置电源

产品名称	SFP转RJ45接头迷你型光纤收发器带外置电源
公司名称	深圳市宇轩网络技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞速光纤 型号:MFMC-1SFP-1RJ45
公司地址	深圳市南山区科发路10号维用大厦301
联系电话	4008-652-852 15629035089

产品详情

SFP-RJ45 10/100M 迷你型百兆光纤收发器

光纤收发器可用于网络中的任何地方，结合新兴技术和现有设备，来支持新的应用、技术以及未来发展。无需昂贵的全面升级，光纤收发器能够增加现有的线缆和有源设备的生产寿命。

飞速光纤（Feisu.com）提供10/100M光纤收发器，1000M千兆光纤收发器，SFP光纤收发器，单模双纤，多模双纤以及单模单纤可选。我们还提供光纤收发器机架，如用于管理各种光纤收发器的14插槽光纤收发器机架和16插槽光纤收发器机架。

飞速光纤（Feisu.com）提供10/100M光纤收发器，1000M千兆光纤收发器，SFP光纤收发器，单模双纤，多模双纤以及单模单纤可选。我们还提供光纤收发器机架，1U?12插槽光纤收发器机架式机箱是用来容纳机架式迷你光纤收发器的一款产品。

产品特点

自动交叉：自动监测并配置收发器上的双绞线端口，以达到正确的MDI或MDI-X配置

链路传递：链路传递是一故障诊断功能，它可以使光纤收发器监控光口和RX电口的信号损失

自动链路恢复：在所有的网络条件下，光纤收发器会自动重建链路

可选的速率设置：收发器速率可设置为10Mbps
或100Mbps或1000Mbps。光口和电口自动设置为同一速率。设备连接到链路的双工模式

主要特点

10/100Base-TX UTP 转100Base-FX光纤收发器

符合IEEE802.3U 10Base-T, IEEE802.3z, 100Base-TX/FX标准

SC光口A19可选，多模和单模提供双向或其他连接器

DIP开关设置不同的配置

支持LFP（链路故障转移）

小型封装尺寸

迷你型 10/100Base-TX到100Base-FX光纤收发器与IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX/FX协议完全兼容。收发器支持自动MDI-MDIX功能、全双工和半双工运行流量控制、链路故障转移功能（LFP等）

DIP开关放置于壳底。根据不同的配置，用户可以设置不同的运行模式（UTP端口速度10M或100M、全双工或半双工模式、传递模式、LFP启用或禁用）

产品应用

以太网网络传输距离扩展

采用10/100/1000BASE-T 到 1000BASE-X速率设置（背对背），使两个1000BASE-T设备之间的距离扩展可达80KM，使用单模光纤（不带中继器）

快速以太网网络传输距离扩展

采用100BASE-TX 到 1000BASE-FX速率设置，使两个1000BASE-TX设备之间的距离扩展可达100KM，使用单模光纤。或可直接与任何设备上的100BASE-FX兼容端口连接从而提供一个100BASE-TX端口接口。

技术规格

数据速率：10/100Mbps（802.3 10Base-T/802.3u 100Base-T）、100Mbps（100Base-FX）

输入功率：

输入电压：DC 5-12V或AC 6-12V 50/60Hz（可选）

功耗：最多3W

环境条件：

工作温度：0°C～40°C

冷却：A28

存储温度：-20°C～+85°C

工作湿度：（最高）90%，无冷凝

机械性能

外壳材料：铁

外壳颜色：黑色

净重：约150g/台

尺寸：90（长）x 60（宽） x 20（高）（mm）

不包括收发器长度

保修期：2年硬件保修

具体规格如有变化，恕不另行通知

标签定制

注：根据需求可提供中性或定制标签，如果您需要了解更多的详细信息，请联系客服或销售

公司官网：www.feisu.com

公司电话：4008-652-852

微信服务号:fs_yuxuan

公司地址：深圳市南山区科发路10号维用大厦301