

广东pp阻燃塑料定制供应注塑级防火阻燃PPV2级

产品名称	广东pp阻燃塑料定制供应注塑级防火阻燃PPV2级
公司名称	广东炜林纳新材料科技有限公司
价格	12.00/1
规格参数	品牌:炜林纳 型号:PP-FR4002 颜色:白色
公司地址	广东省佛山市沧江工业园西园
联系电话	0757-66852988 13928694576

产品详情

厂家(产地)	广东	牌号	PP-FR4002	加工级别	注塑级
特性级别	高刚性,高强度,阻	用途级别	家电部件,电子电	销售方式	自产自销
	燃级,高流动,耐高		器部件,通用级		
	温				
品牌	炜林纳	规格	25kg/包	材质	PP
颜色	可调色				

厂家定制 防火注塑级改性工程塑料PP 阻燃PP料阻燃V2级白色PP粒子

.....

材质：PP
品牌：炜林纳
加工级别：注塑级
规格：25kg/包

是否生产厂家：是
产地：广东佛山
主要用途：适用于电子电器产品
订购热线：139-2869-4576

产品简介

以磷、氮、溴为主要阻燃元素的环保低卤阻燃PP，通过凝聚相和气相双重阻燃提高阻燃效率，同时体系在燃烧过程中加速熔滴带走燃烧源而达到阻燃效果。阻燃等级可达到UL 94 V-2(1.6mm，3.2mm)，另外可通过灼热丝GWIT：750/3.0，GWFI：850/3.0。满足RoHS、PAHs等法规对产品的环保要求。材料刚、韧平衡，加工流动性好，对模具腐蚀小。

产品特点

选用磷、氮、溴为主要阻燃体系 阻燃等级可达到UL94 V2

.....

可通过灼热丝GWIT : 750/3.0

.....

材料刚、韧平衡 加工流动性好，对模具腐蚀小

.....

满足RoHS、PAHs等法规对产品

.....

典型指标

项目	检测标准	单位	PP-FR4002
密度	GB/T 1033	g/cm ³	1.14
拉伸强度	GB/T 1040	MPa	29
断裂伸长率	GB/T 1040	%	50
弯曲强度	GB/T 9341	MPa	40
弯曲模量	GB/T 9341	MPa	1650
悬臂梁缺口冲击强度	GB/T 1843	KJ/m ²	3.3
阻燃性能	UL 94	1.6mm	V2
阻燃性能	UL 94	3.2mm	V2

产品应用

加工建议

产品配色

炜林纳提供的不仅仅是单纯的改性塑料，而是为您的产品聘请了一个免费的色彩技术服务顾问。我们不仅仅为您定制改性塑料的性能应用，颜色方面也可以定制哦。

如您的产品在颜色方面有需求，可在线联系客服或拨打：0757-66852988 或加 QQ：1968085054

制作流程

资质认证

ROHS检测报告

ISO9001证书

TS16949证书

环境管理体系认

