

LZM-4T LZM-6T LZM-8T面板式流量计厂家

产品名称	LZM-4T LZM-6T LZM-8T面板式流量计厂家
公司名称	常州鑫旺仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区
联系电话	0519-85260826 15295150668

产品详情

常州鑫旺仪表有限公司专业生产各种规格的面板式流量计，产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、医药、食品等行业。产品精度高、稳定性好、使用寿命长。安装方式简单，维护方便。如有需要，请随时联系我们。

〔2〕流量计的接口，可用配套塑料螺纹、不锈钢螺纹连接等

〔3〕流量计必须垂直安装，应无明显倾斜，其安装高度，应便于对浮子的读数，读数时，视线与浮子应水平。〔一般标准：需用的**流量为流量计**流量的50%-70%，尽量不要用到高数。〕

〔4〕在仪表的上下游进出口应保证有5倍仪表口径的直管段。

〔5〕被测液体压力须稳定，如流体太力不稳定，会造成浮子波动，不能正确测量，流量计上游应设置缓冲器或定值器。

〔6〕流量计应垂直安装，流量计中心线与铅垂线的夹角不应超过5度。

产品类别：LZM-系列面板式流量计

产品说明：

A:可以不带调节阀

B:可以做成嵌入式

LZM-4T、6T、8T系列面板式流量计技术参数

型号测量范围 接口螺纹精度ml/min (液体) l/min

(气体) LZM-4T6-60 8-8030-120 40-4000.1-1

0.2-20.25-2.5 0.6-61-4

1-101-12 ϕ 6快插连接 $\pm 4\%$ LZM-6T6-60
10-70GPH16-160 25-25080-400 100-500100-600
200-800100-10000.1-0.8 0.1-1.50.3-3 0.4-40.5-8
1-51-12 2-102-20 3-153-30 4-205-25
6-3010-60 20-700.05-0.25m³/h内G1/4" 0.04-0.4m³/h软管
管连接LZM-8T2.5-25LPH5-45LPH6-60LPH0.16-1.6
m³/h0.1-1 m³/h0.2-2 m³/h内G1/4"

LZM-4T、6T、8T系列面板式流量计外型尺寸

型号尺寸 (mm)ABCDEF LZM-4T9427
21141470 LZM-6T102302520M18x1.577 LZM-6120292928
软管 ϕ 990 LZM-8T110302520M18x1.580

LZM-4T、6T、 8T系列面板式流量计零部件材质及代码

有无调节阀 调节阀 接咀材
质接咀螺母浮子材质O形圈材质T-有调节阀O-
无调节阀黄铜不锈钢1. ABS塑料2. PP塑料3.
PVC塑料4. 黄铜5. 黄铜镀铬6. 不锈钢1.
ABS塑料2. PP塑料3. PVC塑料4. 黄铜5.
黄铜镀铬6.
不锈钢1. 不锈钢2. 有机玻璃3. 玛瑙球4. 聚四氟乙烯1-
硅橡胶2-氟素橡胶3-丁晴橡胶