

LWGY液体涡轮流量计

法兰连接涡轮流量计，螺纹连接涡轮流量计价格

产品名称	LWGY液体涡轮流量计 法兰连接涡轮流量计，螺纹连接涡轮流量计价格
公司名称	常州鑫旺仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区
联系电话	0519-85260826 15295150668

产品详情

LWGY液体涡轮流量计 法兰连接涡轮流量计，螺纹连接涡轮流量计价格是一种精密流量测量仪表，与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。与我厂开发的xsjdl系列定量控制仪配套使用，可以对液体加料进行高精度定量控制。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量。控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。涡轮流量计还可与控制室中的二次仪表相连，实现积算、传输、通讯和控制功能。本产品执行标准号：ZBN 12005-1989Model LWGY turbine flow transducer adapts to measure the liquid rate and total flow rate of low viscosity. It can be widely used in the fields of Petrol、Chemical、Industry、Metallurgy、scientific research for measuring or control Several output and display methods Can be selected.

主要特点：LWGY液体涡轮流量计

高精度 0.2% ,0.5%,1.0%精度可选Hi-Accuracy 0.2% ,0.5%,1.0%Optional耐磨

硬质合金轴承，适用于有沙砾等的介质Wearable Tungsten carbonized shaft and bearing, be the same with the medium or sully耐腐蚀 适用于海水、氨水、醋酸等腐蚀性介质Erode-resistant Be the same with sea water ,ammonia,acetic acid, etc双向 有双向涡轮流量计可供选择。适用于油库进出计量Bi-durectuib Neasryubg bu-durectuib fkiw(optional)多种输出 脉冲，4~20mA DC.现场显示，远传显示Multi-outpt Pulse, 4~20mA DC, Total and rate display in the field电源范围宽 5~24VDCPower supply 5~24VDC防爆

ExdIIBT4Explode - proof ExdIIBT4系列化口径 2，4，6，10,15,25,40,50,80,100,150,200,250,300mmSpectrum 2，4，6，10,15,25,40,50,80,100,150,200,250,300mm

技术性能 (Specification):

公称口径 DN (mm)流量范围 (m³/h)流体温度 ()公称压力 PN (MPa)环境温度 ()相对湿度

(%)最大压力损失 (MPa)基本误差限 ±0.2%*基本误差限 ±0.5%基本误差限

±1%下限上限下限上限下限上限2A0.030.15-20~+1206.3 16 25 40*-25~+55 800.154A0.040.250.126A0.10.60.0810A0.21.20.0515A0.640.660.03525A1.61011040A3202202.50.02540B22022050A64044050B44044080A161001010080B1010010100100A25160202001.6 或 2.5100B2020020200150A5030040400150B4440040400200A10060080800250A160100012012001.6300A26016001801800

LWGY型涡轮流量传感器型号和规格代号表

型号规格代号说明LW涡轮流量仪表G传感器Q气体Y液体公称通径 - 22mm(管螺纹G3/8 ") - 44mm(管螺纹G3/8 ") - 66mm(管螺纹G3/8 ") - 1010mm(管螺纹G1/2 ") - 1515mm(管螺纹G1 ") - 2525 mm(管螺纹G1 1/4 ") - 4040mm(法兰型) - 5050mm(法兰型) - 8080mm(法兰型) - 100100mm(法兰型) - 150150mm(法兰型) - 200200mm(法兰型*或者插入式) - 250250mm(法兰型*或者插入式) - 300300mm(法兰型*或者插入式)型式代号A精度 1%B精度 0.5%C精度 0.2%*输出信号M一体化液晶显示并带 4 ~ 20mA 电流输出J配套流量积算仪分体显示S配套流量积算仪分体显示并输出 4 ~ 20mA I4 ~ 20mA 电流输出T一体化液晶显示P脉冲输出公称压力C1PN1.6MPaC2PN2.5MPaC3PN4.0MPaC4PN6.3MPaC5PN16MPaC6PN25 MPaC7PN40MPa防爆要求/NE不防爆/EX防爆等级
d BT4温度范围/NE常温/HE120 高温 150 其他要求/ 在订货时注明