

## LigoDLB 5-15B 室外5.8G无线网桥

产品名称	LigoDLB 5-15B 室外5.8G无线网桥
公司名称	沈阳优威科网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈河区万柳塘路36-1号133室
联系电话	02431899780 18604935516

## 产品详情

品牌	yvk
型号	ligodlb 5-15b
距离（ptmp模式）	3公里
距离（ptp模式）	3公里，1公里（满载）
wlan标准	ieee 802.11 a/n, ipoll
传输模式	mimo 2x2

无线频段	5.150 - 5.850 ghz (fcc 5.745 - 5.825 ghz)
发射功率	最高 29 dbm (因地区而异)
接收灵敏度	-97 至 -75 dbm (因调制方式而异)
信道带宽	5,10,20,40 mhz
调制方式	802.11 a/n: ofdm (64-qam, 16-qam, qpsk, bpsk)
数据速率	802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 mbps 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 mbps
纠错方式	fec, 选择性arq
双工模式	时分双工
天线类型	集成双极化定向平板天线
天线增益	15 dbi
有线接口	10/100 base-t, rj45

无线模式	接入点 (自动 wds), 接入点 (ipoll), 工作站 (wds, ipoll), 工作站 (arp nat)
无线技术	智能动态轮询, 自动信道选择, 自动调制方式选择, 自动发射功率控制(at
无线安全	wpa/wpa2 个人加密, wpa/wpa2 企业加密, wacl, 用户隔离
无线 qos	ipoll实现4队列优先
网络模式	桥接, ipv4路由, ipv6路由
网络技术	无nat路由, nat路由, vlan
wan协议	静态ip, dhcp 客户端, pppoe客户端
服务	dhcp 服务, snmp 服务, ntp 客户端, 路由跟踪, ping 看门狗
管理	http(s) gui, ssh, snmp read, wnms, telnet
工具	站点勘测, 连接测试, 天线校准
系统监测	snmp v1/2c/3 服务, 系统日志, 通过email和snmp陷阱发送告警
尺寸	150 mm (长) × 115 mm (宽) × 55 mm (高)

重量	400 g
安装	壁挂/钢管支架
设备供电	12 - 24v dc无源poe (产品自带24v无源poe适配器)
电源	100 – 240v ac
功耗	4.5 w
温度	-40 至 +65
湿度	0 至 90 % (非凝露)
认证	符合fcc/ic/ce标准