

阻垢缓蚀剂AC202电标电厂循环水专用缓蚀阻垢剂

产品名称	阻垢缓蚀剂AC202电标电厂循环水专用缓蚀阻垢剂
公司名称	山东安诺水处理科技有限公司
价格	170.00/桶
规格参数	品牌:ANU WATER 型号:AC202电标 规格:25kg/桶
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店村
联系电话	0538-6315568 15315281852

产品详情

缓蚀阻垢剂（电标）AC202

一、产品特点：

AC202是高效的液体阻垢剂，用来控制循环冷却水系统的结垢和腐蚀。主要应用于火力发电厂、水泥余热发电厂以及垃圾发电厂等。

2、AC202由有机膦酸、聚合物、铜缓蚀剂、碳钢缓蚀剂等复合而成。

3、能有效抑制碳钢和铜管道的腐蚀，同时对碳酸钙、硫酸钙等结垢性无机盐有良好的螯合分散和晶格畸变作用。缓蚀效果好、阻垢能力强。

4、产品不含任何重金属，对环境友好，适用的水体范围广，可提高循环水的浓缩倍数，节水节能，降低运行成本。

二、产品指标：

项目	指标

外观	淡黄色透明液体
比重 (20℃, g/cm ³)	1.20 ± 0.05
PH值 (1%稀释液)	2.0 ± 1
固含量%	32
磷酸盐 (以PO ₄ ³⁻ 计) %	6.8
亚磷酸 (以PO ₃ ³⁻ 计) %	2.25
正磷酸 (以PO ₄ ³⁻ 计) %	0.75
唑类 (以C ₆ H ₅ N ₃ 计) %	1

三、使用说明：

1、可加水稀释或者原液投加，按补充水量计，每吨水投加AC202浓度为10-30ppm.

2、加药量计算：补充水量X加药浓度X时间（注：如果是新系统需考虑基础投加，基础投加是以保有水量计）

2、加药位置：循环泵入口处，集水池出口处。

3、加药方式：持续性投加。

四、安全防护：

AC-202在使用过程中应采取必要的安全防护措施，如佩戴手套和防护镜等，一旦与眼睛接触，立即用大量清水冲洗，并且避免长期与皮肤接触。

五、包装规格：

AC-202采用塑料桶包装，25kg/桶。

更多水处理药剂请咨询：山东安诺水处理科技有限公司

刘：15315281852微信同号 QQ：2032723757

